



Módulo de Frente de Calle IP / Lector MIFARE / 10,000 Usuarios / IP65 / -40°C a +60°C / 3.87' x 3.95' x 1.33'

SKU: DS-KD-M Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$1,030.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este módulo de frente de calle IP con lector de tarjetas MIFARE integrado forma parte de un sistema de videoportero modular diseñado para entornos multiapartamento. Permite la gestión de hasta 10,000 usuarios únicos y ofrece versatilidad de instalación tanto en montaje empotrado como en superficie. Su construcción con grado de protección IP65 garantiza operación confiable en condiciones exteriores adversas, mientras que su amplio rango térmico de -40°C a +60°C lo hace apto para climas extremos. La arquitectura de conexión en cascada simplifica la expansión del sistema al integrarse directamente con el módulo principal o submódulos adicionales.

Características Principales

- Función de videoportero con lector de tarjetas MIFARE integrado
- Capacidad para hasta 10,000 usuarios únicos
- Compatible con montaje empotrado o en superficie
- Protección IP65 para uso en exteriores
- Rango térmico ampliado: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)
- Conexión en cascada para alimentación y datos
- Configuración mediante software iVMS-4200
- Alimentación mediante módulo DS-KD8003-IME1

Especificaciones Técnicas

Consumo Eléctrico: 2 W

Nivel de Protección

Material: Plástico

Temperatura de Operación: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)

Dimensiones: 98.5 x 100 x 33.7 mm (3.87' x 3.95' x 1.33')

Compatibilidad de Conexión en Cascada

Módulo Principal

Submódulos Adicionales Compatibles: DS-KD-KK, DS-KD-KP, DS-KD-IN, DS-KD-E

Compatible con monitores de la serie DS-KH de Hikvision para completar la solución de videoportero IP.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Función de videoportero con lector MIFARE integrado
Característica 2	Soporta hasta 10,000 usuarios únicos
Característica 3	Montaje empotrado o en superficie flexible
Característica 4	Protección IP65 para instalación en exteriores
Característica 5	Rango térmico extendido -40°C a +60°C
Característica 6	Conexión en cascada para alimentación y datos