



Módulo Controlador de Automatización / Z-Wave 232 Dispositivos / Servidor Web Wi-Fi / 32 Cámaras IP / 4 Canales Simultáneos / 10 Escenas Programables

SKU: VAM Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Automatización Z-WAVE

\$2,079.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo controlador de automatización VAM es un periférico diseñado para integrarse con paneles de la serie VISTA mediante conexión ECP de cuatro hilos, combinando datos y alimentación en un solo cableado. Incorpora un controlador Z-Wave que permite gestionar hasta 232 dispositivos —termostatos, iluminación, cerraduras y otros equipos de automatización— desde una misma interfaz. Su servidor web integrado genera una red Wi-Fi independiente, posibilitando el control local del sistema desde smartphones, tablets o equipos de escritorio sin necesidad de conectar el módulo a la red LAN del sitio. Además, administra hasta 32 cámaras IP compatibles con MPEG4, H.264 o ONVIF, ofreciendo visualización simultánea de cuatro canales. El módulo soporta la creación de hasta diez escenas programables según horario, día de la semana o eventos del sistema de seguridad, y envía notificaciones por correo electrónico a un máximo de cuatro direcciones ante situaciones configuradas. Es compatible con la plataforma Total Connect para operación remota y visualización de video fuera del sitio.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador Z-Wave integrado para hasta 232 dispositivos (termostatos, luces, cerraduras) <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Servidor web propio con control local desde smartphone, tablet o PC vía Wi-Fi <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración de hasta 32 cámaras IP MPEG4, H.264 u ONVIF con vista simultánea de 4 canales <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión al panel VISTA por cableado ECP de 4 hilos (datos y alimentación) <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 10 escenas programadas por hora, día o evento del sistema <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Notificaciones por correo a hasta 4 direcciones ante eventos del sistema <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con plataforma Total Connect para control y video remoto </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dispositivos Z-Wave: hasta 232 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámaras IP soportadas: hasta 32 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vista simultánea de cámaras: 4 canales <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Escenas programables: hasta 10 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Destinatarios de correo: hasta 4 direcciones <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formatos de video: MPEG4, H.264, ONVIF </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión al panel: cableado ECP de 4 hilos <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: suministrada por el panel vía ECP <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad local: servidor web con Wi-Fi integrado </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo controlador de automatización VAM </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador Z-Wave integrado para hasta 232 dispositivos (termostatos, luces, cerraduras)
Característica 2	Servidor web propio con control local desde smartphone, tablet o PC vía Wi-Fi
Característica 3	Administra hasta 32 cámaras IP MPEG4, H.264 u ONVIF, con vista simultánea de 4
Característica 4	Se conecta al panel VISTA por cableado ECP de 4 hilos (datos y alimentación)
Característica 5	Permite crear hasta 10 escenas programadas por hora, día o evento del sistema
Característica 6	Notificaciones por correo a hasta 4 direcciones ante eventos del sistema
Característica 7	Compatible con Honeywell Total Connect para control y video remoto