



Módulo de Entradas/Salidas Digitales / 11 EN + 5 SAL / Colector Abierto 2A/48VDC / RS485 / 39x39x16 mm / 1.53x1.53x0.63 in

SKU: NX0034 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Socio sanitaria

\$1,213.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de expansion digital diseñado para ampliar las capacidades de control en sistemas de automatización y gestión de accesos. Integra 11 entradas digitales —reconfigurables como salidas según necesidad operativa— junto con 5 salidas de tipo colector abierto capaces de manejar cargas de hasta 2A a 48VDC. Su arquitectura de comunicación mediante bus RS485 garantiza transmisión confiable en entornos industriales con múltiples dispositivos en red. El formato ultracompacto de 39 × 39 × 16 mm (1.53 × 1.53 × 0.63 pulgadas) permite su instalación discreta en cajas de empotrar, registros eléctricos y espacios reducidos sin comprometer el rendimiento.

Características principales

- 11 entradas digitales con configuración flexible como salidas
- 5 salidas colector abierto: 2A máximo, 48VDC máximo
- Comunicación robusta mediante bus RS485
- Alimentación 12VDC con rango operativo extendido 4-15VDC
- Consumo energético optimizado: 12mA en reposo, 37mA máximo
- Indicador LED verde de estado operativo
- Compatibilidad verificada con controladores NX0019/B, NX1021 y NX0015
- Factor de forma compacto para instalación en espacios confinados

Especificaciones técnicas

Salidas digitales

5 tipo colector abierto

Capacidad de salida

Comunicación

Bus RS485

Alimentación

12VDC (rango 4-15VDC)

Consumo

Dimensiones

39 × 39 × 16 mm (1.53 × 1.53 × 0.63 in)

Compatibilidad

Aplicaciones típicas

- Expansión de entradas para pulsadores, tiradores de puerta y sensores diversos
- Añadido de salidas de colector abierto para señalización luminosa o acústica
- Activación de entradas de otros sistemas de control mediante interfaz digital
- Automatización industrial con integración en redes de control distribuido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 11 entradas digitales reconfigurables como salidas
Característica 2	5 salidas colector abierto hasta 2A y 48VDC para automatización
Característica 3	Bus de comunicación RS485 para integración robusta en red
Característica 4	Alimentación flexible 4-15VDC con bajo consumo de 12mA en reposo
Característica 5	Compatibilidad nativa con controladores NX0019/B, NX1021 y NX0015
Característica 6	LED indicador de estado para diagnóstico visual inmediato