



Módulo de 2 Botones Iluminados / RS485 / Lector RFID 125KHz / Empotrado 44x44x46mm / 12V

SKU: NX0591/GB Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,918.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Módulo de control de llamadas con dos botones iluminados en verde y azul, diseñado para integración en sistemas de gestión de atención hospitalaria y residencial. Incorpora lector RFID de 125KHz para registro de presencia del personal mediante tarjeta o pulsación del botón verde. La conexión por bus RS485 permite la integración centralizada en arquitecturas de control distribuido. Los botones proporcionan realimentación táctil y audible confirmando cada acción al usuario. El diseño empotrado con bastidor metálico incluido facilita la instalación en cajas universales estándar, requiriendo el marco complementario NX9003 para finalización estética.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Funciones Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Pulsador de acción momentánea con 2 teclas iluminadasRealimentación táctil y audible en cada pulsaciónCancelación de atenciones desde el punto de llamadaRegistro de presencia mediante botón verde o tarjeta RFIDLlamadas de petición de ayuda y urgenteInstalación empotrada en caja universal<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>12V nominal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Comunicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Bus RS485</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Lector RFID</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>125KHz integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>44 x 44 x 46 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector Auxiliar</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Jack 3,5mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Pulsadores NX0871 / NX0881</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Empotrado, bastidor metálico incluido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marco Requerido</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>NX9003</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Indicadores Luminosos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='width: 16px; height: 16px; border-radius: 50%; background-color: #2ecc71; display: inline-block; margin-right: 8px; vertical-align: middle;*></div>Verde<div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px; opacity: 0.9;*>Registro de presencia / llamada estándar</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='width: 16px; height: 16px; border-radius: 50%; background-color: #3498db; display: inline-block; margin-right: 8px; vertical-align: middle;*></div>Azul<div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px; opacity: 0.9;*>Llamada de urgencia / petición de ayuda</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botones con realimentación táctil y audible integrada
Característica 2	Lector RFID 125KHz para registro de presencia del personal
Característica 3	Conexión bus RS485 para integración centralizada
Característica 4	Diseño empotrado con bastidor metálico incluido
Característica 5	Operación eficiente con voltaje nominal de 12V
Característica 6	Cancelación de atenciones desde el punto de llamada