



Módulo de Expansión FXS / 2 Puertos RJ11 / Timbrado 85V / Alcance 1500 m (4921.3 ft) / Protección 1.5 kV / Impedancia 600 Ohm

SKU: S2-MODULE Marca: YEASTAR Categoría: Gateways y ATAs

\$1,565.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de expansión FXS integra 2 puertos RJ11 en formato modular para conectar teléfonos analógicos, faxes o dispositivos legacy directamente a una PBX Yeastar serie P. Su diseño elimina la necesidad de adaptadores externos o cableado adicional: se inserta en la ranura de expansión correspondiente para habilitar dos extensiones analógicas sobre infraestructura IP. El módulo soporta tendidos de hasta 1500 m (4921.3 ft) gracias a su voltaje de timbrado de 85V, mientras que la impedancia de terminación de 600 ohm garantiza calidad de audio en las llamadas. La protección contra sobretensiones de 1.5 kV integrada resguarda los equipos conectados ante descargas eléctricas en la línea telefónica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 puertos RJ11 FXS para teléfonos o faxes analógicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con PBX Yeastar P550, P560 y P570<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de timbrado: 85V para larga distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance máximo: 1500 m (4921.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra sobretensiones: 1.5 kV integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia de timbrado: 25 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga REN soportada: hasta 5<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia de terminación: 600 ohm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos FXS: 2 x RJ11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de timbrado: 85V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: hasta 1500 m (4921.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de timbrado: 25 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga REN: hasta 5<li style='padding: 6px 0;'>Impedancia de terminación: 600 ohm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobretensiones: 1.5 kV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Módulo de expansión modular<li style='padding: 6px 0;'>Conectores: 2 x RJ11 FXS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Módulo de expansión FXS S2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa de 2 dispositivos analógicos sin adaptadores externos
Característica 2	Timbrado 85V con alcance hasta 1500 m (4921.3 ft) en tendidos largos
Característica 3	Protección integrada 1.5 kV contra sobretensiones y descargas eléctricas
Característica 4	Audio optimizado con impedancia de terminación de 600 ohm
Característica 5	Frecuencia de timbrado 25 Hz con carga REN hasta 5 dispositivos
Característica 6	Instalación modular directa en ranura de expansión de PBX serie P