



Módulo de Botones para Llamada Paciente-Enfermera / 3 Teclas Iluminadas / Lector RFID 125 KHz / BUS RS485 / Instalación Empotrada 2x2 pulgadas o Superficie

SKU: NX0392 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,564.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo NX0392 constituye un periférico especializado para sistemas de llamada paciente-enfermera, diseñado para integrarse en entornos hospitalarios y de cuidados médicos. Incorpora tres botones de acción momentánea con iluminación independiente, lector RFID 125 KHz para identificación de personal, y señalización visual diferenciada para estados de alarma, presencia de enfermera y médico. La comunicación se establece mediante BUS RS485 a 12 V, garantizando transmisión confiable en instalaciones de mediana y gran escala. La retroalimentación táctil y audible en cada pulsación confirma la recepción de la orden al usuario. Requiere marco NX9003 para su montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 botones iluminados con retroalimentación táctil y audibleLector RFID 125 KHz integrado para identificación de personalIndicación visual de alarma, presencia de enfermera y médicoFunción de cancelación de atencionesInstalación empotrada en caja 2x2 pulgadas o en superficieCompatible con terminales NX0019/B, NX1021 y NX0015Requiere marco NX9003</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje nominal: 12 VConexión: BUS RS485Dimensiones: 44 x 44 x 46 mmInstalación: Empotrada en caja 2x2 pulgadas o en superficieMarco requerido: NX9003</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Terminales compatibles: NX0019/B, NX1021, NX0015Sistema: Llamada paciente-enfermera IBERNEX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retroalimentación táctil y audible en cada pulsación
Característica 2	Identificación de personal por RFID 125 KHz integrado
Característica 3	Señalización visual de alarma, enfermera y médico
Característica 4	Comunicación robusta por BUS RS485 a 12 V
Característica 5	Compatible con terminales NX0019/B, NX1021 y NX0015
Característica 6	Instalación flexible empotrada o en superficie