



Módulo de Botones para Sistema de Llamadas / 3 Teclas Iluminadas / Retroalimentación Táctil y Audible / BUS RS485 / 12 V / Empotrado o Superficie

SKU: NX0394 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,329.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El módulo de botones NX0394 constituye un periférico especializado para sistemas de llamadas paciente-enfermera en entornos hospitalarios. Integra tres teclas iluminadas configurables que permiten desencadenar llamadas de petición de ayuda, ayuda urgente, cancelación de atenciones y código azul. La comunicación se establece mediante bus RS485, garantizando transmisión eficiente y confiable de señales hacia las unidades maestro. Cada pulsador incorpora retroalimentación táctil y audible que confirma la acción al operador, reduciendo errores de activación. El diseño permite registro de presencia de personal médico y se adapta tanto a instalaciones empotradas en cajas de 2x2 pulgadas como a montaje en superficie con caja auxiliar, facilitando su integración en renovaciones o nuevas construcciones.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tres teclas iluminadas con retroalimentación táctil y audible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conexión bus RS485 para comunicación eficiente y confiable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje nominal de 12 V para operación estable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones compactas de 44 x 44 x 46 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Funcionalidad para registrar presencia de personal médico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pulsador de acción momentánea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cancelación de atenciones desde punto de habitación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Señalización acústica integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Requiere marco NX9003 para instalación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de pulsador: Acción momentánea<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Retroalimentación: Táctil y audible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación: Teclas iluminadas bajo configuración<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: Petición de ayuda, ayuda urgente, cancelación, código azul<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje nominal: 12 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión: Bus RS485<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 44 x 44 x 46 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación empotrada: Caja 2x2 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación superficie: Con caja auxiliar<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marco requerido: NX9003</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Módulo maestro NX1021<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Módulo maestro NX0015</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de atenciones y código azul desde punto de habitación
Característica 2	Retroalimentación táctil y audible para confirmación de acción
Característica 3	Registro de presencia de personal médico en tiempo real
Característica 4	Compatible con módulos maestro NX0019/B, NX1021 y NX0015
Característica 5	Instalación flexible en caja 2x2 pulgadas o caja de superficie
Característica 6	Señalización acústica integrada para alertas inmediatas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:24