



Módulo LED de Reemplazo / 4 LEDs Ámbar Alta Intensidad / Compatible Barras X67 / Exterior / Bajo Consumo

SKU: Z67M4W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$409.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de reemplazo diseñado para integrarse en barras de señalización modelo X67. Incorpora 4 LEDs de color ámbar de alta intensidad que garantizan visibilidad en condiciones de iluminación adversas. Su construcción permite instalación directa y rápida sobre la barra existente, eliminando tiempos de inactividad prolongados durante mantenimiento. El diseño exterior asegura resistencia prolongada a condiciones ambientales desfavorables. El consumo energético optimizado reduce la carga sobre el sistema de alimentación de la barra completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Módulo de reemplazo estándar para barras X67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 LEDs ámbar de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación rápida directamente en barra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Durabilidad exterior prolongada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Bajo consumo energético optimizado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Módulo de reemplazo para barras X67
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>LEDs: 4 unidades
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Ámbar
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Intensidad: Alta</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Operativas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Barras modelo X67
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación: Directa en barra
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Exterior
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Consumo: Optimizado/bajo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Módulo de 4 LEDs Z67M4W</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo en barras X67 sin modificaciones
Característica 2	4 LEDs ámbar de alta intensidad para visibilidad extendida
Característica 3	Instalación rápida con acoplamiento directo a barra
Característica 4	Diseño para durabilidad prolongada en ambientes exteriores
Característica 5	Consumo energético optimizado para operación eficiente
Característica 6	Módulo estándar de fácil mantenimiento preventivo