



Módulo de Relevadores / 4 Canales / 220 VCA 10 A / Comunicación RS-485 / 12 VCC / -10°C a 55°C

SKU: DS-PM-RS04-H Marca: HIKVISION Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,269.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de control con cuatro relevadores de alta capacidad diseñado para aplicaciones de automatización industrial y sistemas de control integrados. Permite la conmutación remota de cargas eléctricas de hasta 220 VCA y 10 amperios por canal mediante comunicación digital RS-485, facilitando su incorporación en arquitecturas de control centralizado y redes de dispositivos modbus. La alimentación a 12 VCC estandarizada reduce la complejidad de instalación en gabinetes de automatización existentes. Su rango térmico extendido garantiza operación continua en condiciones ambientales típicas de entornos industriales, salas de control y centros de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 relevadores con capacidad de conmutación 220 VCA / 10 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicación RS-485 para integración en sistemas de automatización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones físicas: 144 x 232 x 31.2 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto para montaje en gabinetes de control</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Canales de relevador: 4</p><p style='margin: 6px 0;*>Capacidad de conmutación: 220 VCA, máx. 10 A por canal</p><p style='margin: 6px 0;*>Protocolo de comunicación: RS-485</p><p style='margin: 6px 0;*>Temperatura de operación: -10°C a 55°C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje de operación: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;*>Dimensiones (An x Al x Pr): 144 x 232 x 31.2 mm</p><p style='margin: 6px 0;*>Formato: Módulo compacto para montaje en gabinete</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Módulo de 4 relevadores DSPMR504H</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de 4 circuitos eléctricos independientes
Característica 2	Capacidad de conmutación 220 VCA hasta 10 A por canal
Característica 3	Comunicación RS-485 para integración en redes industriales
Característica 4	Alimentación estándar 12 VCC compatible con sistemas existentes
Característica 5	Operación confiable en ambientes de -10°C a 55°C
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes de control