



Módulo de 4 Relevadores de Capacidad 30 Vcc (Max. 1 A) / Para Funciones de Automatización / Comunicación RS-485

SKU: DS-PM-RS04 Marca: HIKVISION Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$221.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación RS485. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de los relevadores: 30Vcc / 1A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 144 x 232 x 31.2 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Módulo de relevadores con comunicación por RS-485 para circuitos básicos de control.</p> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/oAzqhod1P1Q' allowfullscreen></iframe> </div> <p style='margin: 30px 0 0 0;'></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación RS-485 para control industrial
Característica 2	Voltaje operación: 12 Vcc estable y seguro
Característica 3	Temperatura operación: -10°C a 55°C ampliada
Característica 4	Relevadores 30 Vcc / 1 A de alta capacidad
Característica 5	Diseño compacto 144 x 232 x 31.2 mm
Característica 6	Ideal para automatización y control de procesos