



Módulo de Relevadores Direccionable / 6 Relevadores Forma C / Comunicación SLC 2 Hilos / LEDs Dual Estado / Supervisión Total

SKU: SKRELAY6 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$3,394.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de 6 relevadores direccionable de la serie SK para integración con paneles analógicos direccionables de Silent Knight. Comunica mediante circuito de línea de señal (SLC) de 2 hilos, eliminando la necesidad de cable blindado o trenzado. Cada relevador opera en configuración forma C para máxima flexibilidad en aplicaciones de control. El módulo incorpora supervisión total que permite monitoreo en tiempo real del estado operativo, con indicación visual dual mediante LEDs de estado: verde para condición normal y rojo para condición de alarma. La dirección se asigna mediante interruptores rotativos que agilizan la instalación y configuración en campo. Compatible exclusivamente con dispositivos y paneles de la serie SK.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 relevadores en configuración forma C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED de estado dual: verde (normal), rojo (alarma)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supervisión total para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptores de dirección rotativos para configuración rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación SLC de 2 hilos sin cable especial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listado UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relevadores: 6, forma C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión: Total en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicación: LED dual verde/rojo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito: SLC de 2 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: No requiere blindado o trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Direccionamiento: Interruptores rotativos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: Listado UL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Paneles serie SK exclusivamente<li style='padding: 6px 0;'>Arquitectura: Dispositivos inteligentes direccionables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control flexible con 6 relevadores en configuración forma C
Característica 2	Comunicación SLC de 2 hilos sin cable blindado o trenzado
Característica 3	Monitoreo en tiempo real con supervisión total del módulo
Característica 4	Identificación visual inmediata con LEDs dual verde/rojo
Característica 5	Configuración ágil con interruptores de dirección rotativos
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con paneles analógicos direccionables serie SK