



Módulo de Alimentación CA / 60W / Intercambio en Caliente / Redundancia 1+1 / Sin Ventilador / Rango 90-264V CA

SKU: PAC60512-AR Marca: HUAWEI Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,252.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de alimentación de corriente alterna de 60W diseñado para firewalls de la serie USG6585E. Implementa arquitectura de redundancia 1+1 con capacidad de intercambio en caliente, permitiendo la sustitución de módulos sin detener el servicio del equipo. El diseño sin ventiladores depende de la disipación térmica del chasis anfitrión, eliminando componentes móviles susceptibles a desgaste. Incorpora protecciones eléctricas integradas contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito. El sistema de indicación LED tricolor proporciona estado operativo visual inmediato: verde fijo para operación normal, verde intermitente para condición de fallo eléctrico, y apagado cuando no hay energía de entrada aplicada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Módulo de alimentación CA 60W para firewall Huawei USG6585E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED de estado: normal, fallo y apagado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de entrada 90-264V CA (47-63 Hz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin ventiladores con disipación por el dispositivo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta intercambio en caliente con redundancia 1+1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia de salida60W</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Rango de entrada CA90-264V CA</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Frecuencia de entrada47-63 Hz</div><div>Protecciones integradasSobretensión, sobrecorriente, cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Operativo</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Diseño de refrigeraciónSin ventilador (disipación por chasis)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad de intercambioEn caliente (hot-swap)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Arquitectura de redundancia1+1</div><div>CompatibilidadFirewall Huawei USG6585E</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicadores LED</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Verde fijoSalida del módulo normal</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Verde parpadeantePotencia fuera de rango (sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito)</div><div>ApagadoSin entrada de alimentación aplicada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>Número de pieza023125LE</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>ModeloPAC60512-AR</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'>DescripciónMódulo de alimentación de CA 60W</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio en caliente para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Redundancia 1+1 que elimina puntos únicos de fallo críticos
Característica 3	Protección integrada contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito
Característica 4	Diseño sin ventiladores que elimina fallos mecánicos y reduce ruido
Característica 5	Indicadores LED tricolor para diagnóstico visual inmediato del estado
Característica 6	Rango de entrada universal 90-264V CA compatible con infraestructura global