



Módulo de Alimentación AC / 100-240V Entrada / 56V DC Salida / 35W / 180W Máximo / Para Switches Serie S530/S620

SKU: PAC180S12-CN Marca: HUAWEI Categoría: Inyectores PoE

\$2,954.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de alimentación de corriente alterna diseñado para integrarse con switches gestionados de las series S530 y S620. Convierte voltaje AC universal en salida DC estable de 56V para soportar funcionalidades PoE en infraestructuras de red empresarial. El formato compacto permite su instalación en espacios reducidos de racks y gabinetes de telecomunicaciones. La arquitectura de disipación pasiva elimina componentes móviles, reduciendo puntos de fallo y mantenimiento. El rango de entrada extendido garantiza operación continua bajo condiciones de suministro eléctrico variable.

Características Generales

- Entrada nominal: 100V AC a 240V AC, 50/60 Hz
- Rango de entrada extendido: 90V AC a 290V AC, 47 Hz a 63 Hz
- Salida nominal: 56V DC
- Potencia nominal de salida: 35W
- Disipación térmica: natural (sin ventilador)
- Hot swapping: no soportado
- Advertencia térmica: carcasa de plástico puede calentarse bajo carga prolongada sin afectar rendimiento

Desempeño Eléctrico

Tensión nominal de entrada: 100V AC a 240V AC, 50 Hz/60 Hz

Tensión nominal de salida: 56V DC

Potencia nominal de salida: 35W

Modo de disipación de potencia: Disipación natural del calor

Especificaciones Físicas

Dimensiones sin embalaje (Al. x An. x Pr.): 31 mm x 62 mm x 171 mm (1.22 in. x 2.44 in. x 6.73 in.)

Hot swapping: No soportado

Advertencia de operación: No tocar el adaptador durante carga prolongada; carcasa de plástico puede estar ligeramente caliente sin afectar rendimiento ni confiabilidad

Compatibilidad: Switches compatibles: Serie S530 Serie S620

Tipo de producto: Módulo de alimentación de CA para switches gestionados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240V AC con rango extendido 90-290V AC
Característica 2	Salida estable 56V DC para alimentación PoE de switches
Característica 3	Diseño compacto de 31 x 62 x 171 mm (1.22 x 2.44 x 6.73 in) para instalaciones densas
Característica 4	Disipación térmica natural sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con switches gestionados serie S530 y S620
Característica 6	Operación continua con carcasa optimizada para carga sostenida