



Módulo de Alimentación AC / 100-240 V AC / Salida 56 V DC / 35 W / Diseño Compacto 31 x 62 x 171 mm (1.22 x 2.44 x 6.73 in) / Disipación Natural

SKU: PAC80S12-CN Marca: HUAWEI Categoría: Inyectores PoE

\$1,739.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de alimentación de corriente alterna diseñado para integrarse con switches de la serie S530. Proporciona una salida regulada de 56 V DC con potencia nominal de 35 W, suficiente para soportar configuraciones PoE de baja densidad de puertos. Incorpora disipación térmica pasiva que elimina puntos de fallo mecánicos asociados a ventiladores. El rango de entrada extendido de 90 a 290 V AC garantiza operación continua en entornos con suministro eléctrico inestable. Su geometría compacta facilita la instalación en gabinetes de telecomunicaciones con espacio limitado. No soporta hot swapping; requiere apagado del equipo anfitrión para su reemplazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;*>Tensión nominal de entrada:100 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;*>Rango de tensión de entrada:90 V AC a 290 V AC, 47 Hz a 63 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;*>Potencia nominal de salida:35 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;*>Modo de disipación:Disipación natural del calor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;*>Hot swapping:No soportado<li style='padding: 8px 0; display: flex; flex-wrap: wrap;*>Compatibilidad:Switches serie S530</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Tensión nominal de entrada: 100 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*>Rango de tensión de entrada: 90 V AC a 290 V AC, 47 Hz a 63 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*>Tensión nominal de salida: 56 V DC</p><p style='margin: 6px 0;*>Potencia nominal de salida: 35 W</p><p style='margin: 6px 0;*>Modo de disipación de potencia: Disipación natural del calor</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Dimensiones sin embalaje (Al. x An. x Pr.): 31 mm x 62 mm x 171 mm (1.22 in. x 2.44 in. x 6.73 in.)</p><p style='margin: 6px 0;*>Disipación térmica: Natural (sin ventilador)</p><p style='margin: 6px 0; opacity: 0.7;*>Nota: No tocar el adaptador durante operación prolongada en carga máxima. La carcasa de plástico puede estar ligeramente caliente; esto no afecta rendimiento ni confiabilidad.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operación y Mantenimiento</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Hot swapping: No soportado</p><p style='margin: 6px 0;*>Reemplazo en campo: Requiere apagado del switch anfitrión</p><p style='margin: 6px 0;*>Compatibilidad: Switches serie S530</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 V AC para despliegues globales
Característica 2	Salida estable 56 V DC optimizada para equipos de red
Característica 3	Disipación térmica natural sin ventiladores ni mantenimiento
Característica 4	Factor de forma compacto para espacios restringidos en rack
Característica 5	Rango extendido de entrada 90-290 V AC para protección ante fluctuaciones
Característica 6	Compatible con switches serie S530 para expansión de energía

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 20:29