



Módulo de Elevación de Emergencia / Corte de Energía / Super Capacitores / 106 × 50 × 22 mm / 0.06 kg / Brackets Incluidos

SKU: DS-TMG060-32H Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$834.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DS-TMG060-32 es un módulo de elevación de emergencia diseñado específicamente para sistemas de barrera TMG32X de Hikvision. Este componente crítico garantiza la operatividad del sistema de control de acceso vehicular durante cortes de energía, permitiendo la elevación manual de la barrera para mantener el flujo vehicular en situaciones de emergencia. Fabricado con super capacitores que almacenan energía suficiente para la función de liberación, el módulo incorpora protección de circuito contra variaciones de voltaje que asegura su integridad operativa. Su diseño compacto y peso mínimo facilitan la integración en gabinetes de control existentes sin requerir modificaciones estructurales significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Elevación manual durante cortes de energía eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad exclusiva con barreras TMG32X de Hikvision<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito protegido contra variaciones de voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación simplificada con brackets incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas: 106 × 50 × 22 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso de 0.06 kg sin empaque<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Elevación manual de emergencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación: Por corte de energía eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Super capacitores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Circuito contra variaciones de voltaje<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 106 × 50 × 22 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.06 kg (sin empaque)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto para espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación manual garantizada durante fallas eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad exclusiva con barreras TMG32X de Hikvision<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de circuito contra variaciones de voltaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación simplificada con brackets incluidos en el paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto de 106 × 50 × 22 mm para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso ultraligero de 0.06 kg que minimiza carga estructural</div></div><div style='margin-top: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo de elevación de emergencia DS-TMG060-32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brackets de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manual garantizada durante fallas eléctricas
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barreras TMG32X de Hikvision
Característica 3	Protección de circuito contra variaciones de voltaje
Característica 4	Instalación simplificada con brackets incluidos en el paquete
Característica 5	Diseño compacto de 106 × 50 × 22 mm para espacios reducidos
Característica 6	Peso ultraligero de 0.06 kg que minimiza carga estructural