



Módulo de Apertura de Emergencia / Supercapacitores / Operación 24/7 / Apertura por Corte de Energía / Compatible Series TMG520

SKU: DS-TMG060-52 Marca: HIKVISION

\$1,041.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de emergencia diseñado para garantizar la apertura de barreras de la serie TMG520 ante cortes totales de energía eléctrica. Utiliza tecnología de supercapacitores que elimina la necesidad de baterías de respaldo tradicionales, reduciendo el mantenimiento y asegurando operación continua en sistemas de control de acceso vehicular. Su factor de forma compacto de 130 x 65 x 33 mm y peso de 0.13 kg permiten una integración sencilla en gabinetes existentes sin requerir modificaciones estructurales. Es compatible con múltiples referencias de barreras Hikvision, incluyendo modelos con variantes de boom y regionales. Aplicable en estacionamientos, puntos de entrada/salida y sistemas de seguridad perimetral que demanden alta disponibilidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>• Alimentación de respaldo para barreras serie TMG52X ante corte de energía eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>• Tecnología de supercapacitores para operación confiable 24/7 sin baterías<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas de 130 x 65 x 33 mm y peso de 0.13 kg<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con ocho modelos de la serie TMG520 incluyendo variantes regionales<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones en estacionamientos, control de acceso y sistemas de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Modelo: DS-TMG060-52<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Función: Alimentación de respaldo para TMG52X<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Tecnología: Supercondensadores<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Operación: 24/7<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Sistemas de control de acceso, estacionamientos vehiculares, control de entrada/salida, sistemas de seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 130 x 65 x 33 mm<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Peso: 0.13 kg<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Dimensiones con empaque: 270 x 150 x 80 mm<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>Peso con empaque: 0.21 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG523/B<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG520<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG520/B<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG520/A/B<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG521/B<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG521<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG520#EU<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'>DS-TMG523</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Continuidad operativa de barrera ante fallas eléctricas totales
Característica 2	Tecnología de supercapacitores sin mantenimiento de baterías
Característica 3	Integración con ocho modelos de barreras serie TMG520
Característica 4	Formato compacto de 130 mm para espacios reducidos
Característica 5	Peso de 0.13 kg que simplifica montaje y conexión
Característica 6	Funcionamiento permanente en control de acceso vehicular