



Módulo de Atenuación Inalámbrico / Control 0-10 V / 8 A / 120/277 V / RF 9 m (29.5 ft) a través de muros / Compatible con Controles Pico y Sensores Radio Powr Savr

SKU: RMJS8TDVB Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$4,216.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de atenuación inalámbrico con control 0-10 V diseñado para integrarse en el sistema Lutron Vive. Permite la atenuación de balastos fluorescentes y drivers LED mediante enlace 0-10 V con capacidad de hasta 60 mA, operando automáticamente como fuente o sumidero. Conmuta cargas resistivas o capacitivas de hasta 8 A según norma IEC/EN 60669-2-1, con alimentación dual de 120/277 V. Recibe señales de radiofrecuencia de hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr, con alcance de 9 m (29.5 ft) a través de muros o 18 m (59.1 ft) con línea de vista mediante tecnología Lutron Clear Connect. Incluye ajuste de trim de extremo alto y bajo, con rango configurable de 0 a 45% en extremo bajo, y memoria ante fallas de energía que restaura el nivel previo al restablecerse la alimentación. Se instala al exterior de caja de conexiones estándar mediante knockout de 1/2 in (12.7 mm).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Control de atenuación: 0-10 V, hasta 60 mA (fuente o sumidero automático)Conmutación: hasta 8 A en cargas resistivas o capacitivasNorma de conmutación: IEC/EN 60669-2-1Trim de extremo bajo ajustable: 0 a 45%Trim de extremo alto configurableMemoria ante fallas de energía: regresa al nivel previo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de alimentación: 120/277 VMontaje: exterior de caja de conexiones estándarEntrada de cableado: knockout de 1/2 in (12.7 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Módulo de atenuación inalámbrico PowPak con control 0-10 V</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa balastos fluorescentes y drivers LED con enlace 0-10 V de hasta 60 mA (fuente o sumidero automático)
Característica 2	Conmuta hasta 8 A en cargas resistivas o capacitivas según IEC/EN 60669-2-1
Característica 3	Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr
Característica 4	Alcance RF de 9 m a través de muros o 18 m con línea de vista (Lutron Clear Connect)
Característica 5	Trim de extremo alto y bajo configurable; extremo bajo ajustable de 0 a 45%
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: regresa al nivel previo al restablecerse la alimentación
Característica 7	Se monta al exterior de una caja de conexiones estándar mediante knockout de 1/2 in (12.7 mm)

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:26