



Módulo de Atenuación Inalámbrico / Control 0-10 V / 60 mA / Interruptor 8 A / 120/277 V / Alcance 9 m (29.5 ft) / Clear Connect RF

SKU: RMJS8TNDVB    Marca: LUTRON ELECTRONICS    Categoría: Lutron Vive

\$4,112.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Módulo de atenuación inalámbrico con control 0-10 V diseñado para el control de balastos fluorescentes y drivers LED en instalaciones comerciales de pequeña escala. Opera mediante señal de control 0-10 V de hasta 60 mA e integra un interruptor de 8 A para cargas resistivas o capacitivas, alimentándose a 120/277 V. Recibe comandos de hasta 10 controles remotos Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr, facilitando la automatización de espacios como aulas, salas de juntas y oficinas privadas sin requerir cableado de control. La comunicación Clear Connect RF en banda de 431.0 a 437.0 MHz garantiza un alcance de 9 m (29.5 ft) a través de muros. Es compatible con hub Vive para configuración, control y monitoreo del sistema desde navegador web. El montaje se realiza en el exterior de cajas de conexiones estándar tipo US mediante knockout, e incluye ajuste de límites de atenuación alto y bajo para optimizar el rango de dimming según la carga conectada.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Atenuación de balastos fluorescentes y drivers LED mediante señal 0-10 V de hasta 60 mA</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Interruptor integrado con capacidad de 8 A para cargas resistivas o capacitivas</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Recepción de hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Comunicación Clear Connect RF de 431.0 a 437.0 MHz con alcance de 9 m (29.5 ft) a través de muros</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Compatible con hub Vive: configuración desde navegador web, control y monitoreo del sistema</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Montaje en exterior de caja de conexiones estándar tipo US mediante knockout</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Límites de atenuación alto y bajo configurables (high-end y low-end trim)</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Alimentación: 120/277 V</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Señal de control: 0-10 V, hasta 60 mA</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Capacidad de interruptor: 8 A (cargas resistivas/capacitivas)</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Controles remotos soportados: hasta 10 Pico</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Sensores de ocupación soportados: hasta 10</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Sensores de luz natural soportados: 1 Radio Powr Savr</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Ajuste de límites: high-end y low-end trim</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Voltaje de operación: 120/277 V</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Tecnología de comunicación: Clear Connect RF</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Banda de frecuencia: 431.0 a 437.0 MHz</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Alcance RF: 9 m (29.5 ft) a través de muros</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Montaje: exterior de caja de conexiones estándar tipo US mediante knockout</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Módulo de atenuación PowPak inalámbrico con control 0-10 V</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Atenúa balastos fluorescentes y drivers LED mediante señal de control 0-10 V de hasta 60 mA        |
| Característica 2 | Interruptor integrado con capacidad de 8 A para cargas resistivas o capacitivas                    |
| Característica 3 | Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr |
| Característica 4 | Comunicación Clear Connect RF de 431.0 a 437.0 MHz con alcance de 9 m a través de muros            |
| Característica 5 | Compatible con el hub Vive: configuración desde navegador web, control y monitoreo del sistema     |
| Característica 6 | Montaje en el exterior de una caja de conexiones estándar tipo US mediante knockout                |
| Característica 7 | Límites de atenuación alto y bajo configurables (high-end y low-end trim)                          |