



Módulo de atenuación PowPak / Fase directa o inversa / 120/277 V / Hasta 450 W-VA / Clear Connect 431-437 MHz / 10 Pico + sensores / Sistema Vive

SKU: RMJSPNEDV Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$5,846.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PowPak Phase Select es un módulo de atenuación por radiofrecuencia del sistema Lutron Vive que controla cargas de fase (drivers LED, lámparas LED autobalastadas, incandescentes, halógenas, ELV, MLV y balastos fluorescentes) a partir de las órdenes de controles remotos Pico y sensores Radio Powr Savr. Opera en fase inversa por defecto y puede cambiarse a fase directa mediante sus botones o desde la app del hub Vive. Gracias a la tecnología PRO LED+ atenúa hasta 1% del nivel de luz, según las capacidades del driver, y su circuitería RTISS compensa variaciones de la línea eléctrica y soporta altas corrientes de arranque de LED. Es ideal para áreas pequeñas como aulas, salas de juntas y oficinas privadas, y puede integrarse al hub Vive para configuración, control y monitoreo desde un navegador web.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación120/277 V ~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga máximaHasta 450 W/VA según tipo de carga (200 W LED en fase directa)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RadiofrecuenciaLutron Clear Connect Tipo A, 431.0-437.0 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alcance9 m a través de muros / 18 m en línea de vista</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entradas inalámbricas10 controles Pico, 10 sensores de presencia, 1 sensor de luz de día</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajeCaja de registro metálica de 4 x 4 in (101.6 x 101.6 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo en espera650 mW típico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionescULus 508, NOM, NEMA SSL 7A-2015</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenúa drivers LED, lámparas LED autobalastadas, incandescentes, halógenas, ELV, MLV y fluorescentes
Característica 2	Hasta 450 W/VA a 120 o 277 V, según el tipo de carga
Característica 3	Fase inversa de fábrica, cambiable a fase directa con los botones del módulo o la app del hub Vive
Característica 4	Tecnología PRO LED+ con atenuación hasta 1% del nivel de luz, según capacidades del driver
Característica 5	Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de presencia y 1 sensor de luz de día Radio Powr Savr
Característica 6	Memoria de 10 años ante fallas de energía y ajuste de límites alto y bajo (trim)
Característica 7	Se instala en caja de registro metálica de 4 x 4 in; apto para plenum según NEC 300.22(C)(3)