



Módulo de Baterías Externas / 48V / 60A / 8 Baterías 12V 7Ah / Intercambiables en Caliente / Carga Directa

SKU: BP48VP2U01 Marca: CYBERPOWER Categoría: Baterías

\$12,643.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de baterías externas BP48VP2U01 es un EBM (Extended Battery Module) diseñado para integrarse con sistemas UPS compatibles y extender significativamente el tiempo de autonomía durante interrupciones de energía. Incorpora un diseño de cargador integrado que permite la carga directa desde la red eléctrica sin necesidad de pasar por el UPS, reduciendo el tiempo total de recarga cuando se utilizan múltiples módulos en configuración escalable. Los paquetes de baterías son intercambiables en caliente, permitiendo el reemplazo seguro de módulos sin detener la operación del sistema protegido. La carcasa metálica de grado industrial y las baterías de plomo selladas garantizan estabilidad operativa y seguridad en entornos de misión crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de baterías externas (EBM) para extensión de tiempo de respaldoCompatible con UPS PR750RTL2U y PR1000RTL2USalida: 48V / 60A8 baterías de plomo selladas 12V / 7AhCarga directa desde utilidad sin requerir UPSBaterías intercambiables en calienteConectores de alimentación DC enchufables para expansión modularCarcasa metálica de grado industrialDiseño con cargador incorporado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 48VCorriente de salida: 60AConfiguración de baterías: 8 unidades 12V / 7AhTipo de batería: Plomo selladaCarga directa desde red eléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: 2U para montaje en rackMaterial de carcasa: Metal de grado industrialBaterías intercambiables en calienteConectores DC enchufablesExpansión modular con múltiples EBM</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con: PR1000RTL2UMódulo de baterías externas BP48VP2U018 baterías 12V / 7Ah instaladasConectores de alimentación DC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tiempo de respaldo extendido durante fallas eléctricas
Característica 2	Carga directa desde red sin depender del UPS
Característica 3	Reemplazo de baterías en caliente sin interrumpir operación
Característica 4	Carcasa metálica industrial para entornos exigentes
Característica 5	Baterías de plomo selladas para mayor estabilidad
Característica 6	Conectores DC enchufables para expansión modular