



Módulo de Baterías Externas / 8 Baterías 12V/9Ah / Intercambiables en Caliente / Carga Independiente / Carcasa Metálica 2U

SKU: BP48VP2U02 Marca: CYBERPOWER Categoría: Baterías

\$17,434.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de baterías externas BP48VP2U02 es una unidad de extensión de respaldo (EBM) diseñada para integrarse con sistemas UPS compatibles y prolongar significativamente el tiempo de autonomía durante fallas de suministro eléctrico. Incorpora un cargador independiente que permite la carga directa desde la red eléctrica sin necesidad de utilizar el UPS como intermediario, reduciendo el tiempo total de recarga cuando se despliegan múltiples módulos en cascada. Su arquitectura con conectores DC enchufables facilita la expansión modular según las necesidades de protección de la infraestructura crítica. Los paquetes de baterías son intercambiables en caliente, permitiendo el reemplazo seguro sin interrumpir la alimentación del equipo protegido. La carcasa metálica de formato rack 2U está construida para soportar condiciones de operación exigentes en centros de datos y entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de batería ampliado para tiempo prolongado de respaldo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores DC para múltiples módulos de batería en expansión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga independiente sin usar UPS, optimizando tiempos de recarga<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baterías intercambiables en caliente para máxima continuidad operativa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 baterías selladas de plomo-ácido 12V/9Ah para alta confiabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Extensión de tiempo de respaldo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de batería: Selladas de plomo-ácido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 12V/9Ah (8 unidades)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Intercambio: En caliente (hot-swappable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Expansión: Conectores DC para múltiples EBM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga: Independiente desde red eléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Rack 2U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Entornos críticos y centros de datos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad UPS compatibles: PR1500RTL2U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS compatibles: PR2200RTL2U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS compatibles: PR3000RTL2U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tiempo de respaldo extendido para aplicaciones críticas
Característica 2	Carga directa desde red sin depender del UPS
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir operación
Característica 4	Conectores DC para expansión con múltiples módulos EBM
Característica 5	Carcasa metálica industrial para entornos de alta exigencia
Característica 6	8 baterías selladas de plomo-ácido 12V/9Ah de alta confiabilidad