



Módulo de Baterías Externas / 240 VCC / 75 A / 20 Baterías 12 VCC 9.0 Ah / Rack 3U / 433 x 127.8 x 660 mm

SKU: BPS240V9ART3U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$43,212.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de baterías externas (EBM) diseñado para centros de datos y aplicaciones críticas que requieren extensión del tiempo de respaldo. Compatible con sistemas UPS de la serie OLS para proporcionar continuidad operativa durante interrupciones del suministro eléctrico. Incorpora conectores de alimentación de CC plug-and-play que permiten la conexión modular de múltiples unidades EBM en cascada. Las baterías de plomo-ácido selladas garantizan estabilidad química y seguridad operativa en entornos de misión crítica. La carcasa metálica industrial ofrece resistencia mecánica para instalaciones en racks de servidores o configuración en torre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración convertible: rack 3U o torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de expansión con múltiples EBM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías de plomo-ácido selladas seguras y estables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica resistente industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores de alimentación de CC plug-and-play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para centros de datos y aplicaciones críticas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 240 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 75 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías: (20) 12 VCC / 9.0 Ah<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de expansión con múltiples EBM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 433 x 127.8 x 660 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 66 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño en rack: 3 UR<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: rack o torre</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo de baterías externas BPS240V9ART3U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>20 baterías de plomo-ácido selladas 12 VCC / 9.0 Ah integradas<li style='padding: 6px 0;'>Carcasa metálica con conectores de CC plug-and-play</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular con conectores CC plug-and-play
Característica 2	Configuración convertible rack 3U o torre
Característica 3	Baterías de plomo-ácido selladas de alta estabilidad
Característica 4	Carcasa metálica industrial para centros de datos
Característica 5	Prolongación del tiempo de respaldo en interrupciones
Característica 6	66 kg con diseño robusto para aplicaciones críticas