



Módulo de Baterías Externas UPS / 240V / 30 Amp / 20 Baterías 12V 7.0 Ah / Rack 3U / Paralelo hasta 10 Unidades

SKU: BP240VL3U01    Marca: CYBERPOWER    Categoría: Baterías

\$44,058.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de baterías externas de 240V y 30 Amp está diseñado para extender el tiempo de respaldo de sistemas UPS de la serie OL con capacidad de 6 KVA a 10 KVA. Integra 20 baterías de 12 VCC/7.0 Ah en formato rack 3U, proporcionando una solución de expansión de autonomía mediante conexión externa de 240 VCA. La arquitectura permite la conexión en paralelo de hasta 10 módulos adicionales, escalando progresivamente la capacidad de respaldo según los requerimientos de la infraestructura crítica. El sistema incorpora cargador rápido que restaura la capacidad de las baterías en minutos, minimizando el tiempo de recuperación tras eventos de corte eléctrico. Los conectores de poder plug-and-play facilitan la expansión en cadena sin intervención técnica compleja.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con enchufes polarizados de 50 Amp</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 10 módulos conectables en paralelo para expansión de autonomía</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cargador rápido que restaura capacidad de baterías en minutos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada 200-240 VCA / Salida 240 VCC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño 3U rack con peso de 76 kg</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores plug-and-play para conexión en cadena</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Voltaje entrada:</strong> 200-240 VCA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Voltaje salida:</strong> 240 VCC</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Corriente:</strong> 30 Amp</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Capacidad baterías:</strong> 20 × 12 VCC / 7.0 Ah</div><div style='padding: 6px 0;'><strong>Conector:</strong> Enchufe polarizado 50 Amp</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Formato:</strong> Rack 3U</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Peso:</strong> 76 kg</div><div style='padding: 6px 0;'><strong>Expansión máxima:</strong> 10 módulos en paralelo</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Operación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>UPS compatibles:</strong> Serie OL 6 KVA - 10 KVA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Conexión:</strong> Plug-and-play en cadena</div><div style='padding: 6px 0;'><strong>Tecnología de carga:</strong> Cargador rápido integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Extiende tiempo de respaldo de UPS OL 6-10 KVA             |
| Característica 2 | Conexión plug-and-play sin configuración adicional         |
| Característica 3 | Carga rápida restaura capacidad en minutos                 |
| Característica 4 | Hasta 10 módulos en paralelo para mayor autonomía          |
| Característica 5 | Enchufes polarizados de 50 amp para conexión segura        |
| Característica 6 | Formato rack 3U con baterías integradas listas para operar |