



Módulo de Baterías Externas (EPB), Para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con UPS Topología Online de 1 kVA de Panduit

SKU: UVP036 Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$21,428.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de baterías externas UVP036 es una unidad de extensión de autonomía diseñada para integrarse con UPS de topología online de doble conversión de 1 a 3 kVA. Opera a 36 VCD con baterías VRLA de 12V/9Ah que no requieren mantenimiento, reduciendo la necesidad de intervenciones periódicas en instalaciones críticas. Su sistema de recarga rápida permite alcanzar la capacidad total en 4 horas, minimizando la ventana de vulnerabilidad ante fallos de energía consecutivos. El formato de montaje en rack 2U facilita la integración en infraestructuras de centros de datos, edge computing y entornos empresariales donde la densidad de equipamiento es un factor determinante.

Características Generales:

- Unidades monofásicas compatibles: 1 a 3 kVA, 120/230 V
- Baterías VRLA 12V/9Ah libres de mantenimiento
- Recarga rápida: 4 horas a capacidad nominal
- Cumplimiento Energy Star 2.0, EMC y estándares de seguridad certificados
- Tecnología de doble conversión en línea
- Diseño compacto para montaje en rack 2U
- Configuración con paquetes de 3 baterías para mayor autonomía

Desempeño Eléctrico:

- Voltaje de operación: 36 VCD
- Baterías: 12V/9Ah, tipo VRLA
- Cantidad de baterías: 2
- Tiempo de recarga: 4 horas
- Compatibilidad: UPS online 1-3 kVA, 120/230 V monofásico

Físicas y Certificaciones:

- Formato de montaje: Rack 2U
- Diseño: Compacto para instalaciones de alta densidad
- Certificación energética: Energy Star 2.0
- Certificaciones EMC: Cumplimiento verificado
- Seguridad: Estándares certificados
- Configuración y Escalabilidad: Paquetes de 3 baterías adicionales
- Topología soportada: Doble conversión en línea
- Aplicaciones: Centros de datos, edge computing, empresas
- Entornos objetivo: TI crítica con demandas energéticas crecientes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de autonomía para UPS online 1-3 kVA
Característica 2	Recarga completa en 4 horas para menor tiempo de inactividad
Característica 3	Baterías VRLA libres de mantenimiento reducen intervención técnica
Característica 4	Montaje en rack 2U optimiza espacio en centros de datos
Característica 5	Certificación Energy Star 2.0 para eficiencia energética verificada
Característica 6	Paquetes de 3 baterías configurables para mayor capacidad de respaldo