



Módulo de Baterías Externas UPS / 48 VCD / VRLA 12V/9Ah / Recarga 4 horas / Rack 2U / 30 kg

SKU: UVP048 Marca: PANDUIT Categoría: Baterías

\$23,359.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de baterías externas diseñado para extender el tiempo de respaldo de UPS con topología online de doble conversión de 1 a 3 kVA. Integra baterías VRLA de carga rápida que alcanzan recarga completa en 4 horas, minimizando el tiempo de vulnerabilidad ante fallos de alimentación. La configuración en dos paquetes de cuatro baterías 12V/9Ah serie-paralel proporciona 48 VCD de voltaje operativo, compatible con arquitecturas de respaldo para centros de datos, edge computing y infraestructura empresarial. El factor de forma rack 2U permite despliegue en gabinetes estándar de 19 pulgadas con densidad optimizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: UPS monofásicos online 1-3 kVA, 120/230 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de batería: VRLA (Valve Regulated Lead Acid) libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de recarga: 4 horas hasta capacidad nominal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: Energy Star 2.0, estándares EMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Topología de UPS asociada: Doble conversión online<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Centros de datos, edge computing, infraestructura empresarial TI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje de operación48 VCD</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Especificación de baterías12V/9Ah, tipo VRLA</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tiempo de recarga4 horas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Factor de formaRack 2U</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Peso30 kg</div><div>Compatibilidad de montajeGabinete estándar 19'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Paquetes de baterías2 paquetes de 4 baterías 12V/9Ah VRLA</div><div>Kit de montaje rackIncluido para instalación 2U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de autonomía para UPS online 1-3 kVA
Característica 2	Recarga completa en 4 horas para restauración rápida
Característica 3	Tecnología VRLA libre de mantenimiento reduce intervenciones
Característica 4	Cumplimiento Energy Star 2.0 y EMC para eficiencia energética
Característica 5	Formato rack 2U compacto para instalaciones densas
Característica 6	Configuración 2 paquetes de 4 baterías para 48 VCD