



Módulo de Baterías Externas / 48V 40A / Rack 2U / Carga Rápida 4 h / 8 Baterías 12V 9Ah / 433 x 88 x 430 mm (17 x 3.5 x 16.9 in)

SKU: BPSE48V40ART2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Baterías

\$16,141.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de baterías externas BPSE48V40ART2U está diseñado para extender el tiempo de respaldo de sistemas UPS compatibles en entornos críticos de infraestructura de TI. Su arquitectura de ocho baterías de 12V/9Ah entrega una salida de 48V/40A, permitiendo operación prolongada durante fallas eléctricas. La tecnología de carga rápida reduce el tiempo de inactividad del sistema de respaldo a cuatro horas, mientras que el sistema de gestión inteligente de baterías monitorea y optimiza el estado de carga para maximizar la vida útil del conjunto. La construcción metálica de grado industrial y el formato rack 2U facilitan su integración en centros de datos y salas de servidores con requerimientos de alta disponibilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Baterías intercambiables en caliente (hot-swap)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión plug-and-play con capacidad de enlace<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de carga rápida: 4 horas de recarga típica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de gestión inteligente de baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño en rack 2U industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con modelos OLS2000RT2UA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción metálica resistente para entornos exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Salida: 48V / 40A</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de batería: 12V / 9Ah</p><p style='margin: 6px 0;'>Cantidad de baterías: 8</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología de carga: Carga rápida</p><p style='margin: 6px 0;'>Tiempo típico de recarga: 4 horas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tamaño de rack: 2U</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 433 x 88 x 430 mm (17 x 3.5 x 16.9 in)</p><p style='margin: 6px 0;'>Peso: 26.74 kg</p><p style='margin: 6px 0;'>Construcción: Metálica industrial</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Modelos compatibles: OLS2000RT2UA</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de enlace: Sí, plug-and-play</p><p style='margin: 6px 0;'>Intercambio en caliente: Soportado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-swap de baterías sin interrumpir la protección del UPS
Característica 2	Carga rápida de 4 horas para restaurar respaldo máximo
Característica 3	Gestión inteligente de baterías que optimiza vida útil y rendimiento
Característica 4	Construcción metálica industrial para entornos exigentes
Característica 5	Conexión plug-and-play con capacidad de enlace a múltiples módulos
Característica 6	Diseño rack 2U de 26.74 kg para instalación estándar en gabinete