



Módulo de Baterías Externas / 72V / 60A / Rack 2U o Torre / Carga Rápida 4 h / 12 Baterías 12V 9Ah

SKU: BP72V60ART2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$29,026.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de baterías externas (EBM) diseñado para extender el tiempo de respaldo de sistemas UPS de la serie OL durante eventos de interrupción eléctrica. Compatible exclusivamente con los modelos OL2200RTXL2U, OL3000RTXL2U y OL3000RTXL2UHV. La arquitectura integra un cargador de baterías con tecnología de carga rápida que restaura la capacidad máxima de respaldo en un tiempo reducido. La configuración dual permite despliegue en armario de comunicaciones como unidad rack de 2U o en posición vertical como torre independiente, adaptándose a restricciones de espacio en centros de datos y salas de servidores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 72V / Capacidad: 60A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de batería: 12 baterías de 12V / 9Ah selladas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo típico de recarga completa: 4 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato de instalación: Rack 2U o Torre<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 433 x 88 x 600 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 52.6 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje de salida</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>72V</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>60A</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de batería</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>72V / 9Ah</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Cantidad de baterías</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>12 unidades</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Tecnología de carga</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rápida</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Tiempo de recarga</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 horas</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones (An x Al x Pr)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>433 x 88 x 600 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>52.6 kg</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Modelos compatibles</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>OL2200RTXL2U</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Modelos compatibles</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>OL3000RTXL2U</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Modelos compatibles</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>OL3000RTXL2UHV</td></tr></table></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende tiempo de respaldo en cortes de energía prolongados
Característica 2	Compatible con UPS OL2200RTXL2U y OL3000RTXL2U
Característica 3	Flexibilidad de instalación en rack 2U o configuración torre
Característica 4	Recuperación completa de capacidad en solo 4 horas
Característica 5	12 baterías selladas de 12V/9Ah en módulo integrado
Característica 6	Diseño compacto de 52.6 kg para alta densidad energética

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:26