



Módulo de Baterías Externas / 72V / 40A / Rack 2U / Torre / Carga Rápida 6 h / 12 Baterías 12V/9Ah

SKU: BPSE72V40ART2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Baterías

\$22,301.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de baterías externas (EBM) diseñado para extender el tiempo de respaldo del UPS OLS3000RT2UA durante eventos de corte de energía. Ocupa 2 unidades de rack y admite instalación en modo rack o torre según la infraestructura disponible.

Incorpora cargador integrado con tecnología de carga rápida que restablece la capacidad máxima de respaldo en 6 horas. Las 12 baterías de 12V/9Ah proporcionan alta densidad energética para cargas críticas. La arquitectura hot-swap permite sustitución de baterías sin interrumpir la alimentación de equipos conectados, mientras el sistema de gestión inteligente optimiza los ciclos de carga para prolongar la vida útil del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión de salida: 72V / 40A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de batería: 12V / 9Ah (12 unidades)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de carga: rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo típico de recarga: 6 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma: rack 2U / torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión: plug-and-play para expansión modular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías intercambiables: hot-swap</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida: 72V / 40A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de batería: 12V / 9Ah</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de baterías: 12</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de carga: rápida</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo típico de recarga: 6 horas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño de rack: 2U</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 438 x 88 x 610 mm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: rack o torre</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad Operativa</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Expansión: plug-and-play modular</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento: baterías hot-swap</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión: inteligente de ciclos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: UPS OLS3000RT2UA</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de tiempo de respaldo para UPS serie OLS3000RT2UA
Característica 2	Instalación versátil en rack 2U o configuración torre
Característica 3	Recuperación completa de carga en 6 horas
Característica 4	Expansión modular plug-and-play sin complejidad
Característica 5	Baterías intercambiables en caliente sin apagar equipos críticos
Característica 6	Gestión inteligente de ciclos para maximizar vida útil de baterías