



Módulo de Baterías Externas / 36V / 60A / Rack 2U / Torre / Recarga 4 Horas / 6 Baterías 12V/9Ah

SKU: BP36V60ART2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Baterías

\$17,981.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de baterías extendidas (EBM) en formato rack/torre está diseñado para prolongar el tiempo de respaldo durante cortes de energía en entornos críticos de TI. Opera exclusivamente con los modelos de UPS OL1000RTXL2U y OL1500RTXL2U, integrándose mediante salida de 36V/60A para mantener la continuidad operativa de equipos sensibles. Su arquitectura incorpora tecnología de carga rápida que permite restablecer la capacidad máxima de respaldo en un tiempo típico de 4 horas, minimizando la ventana de vulnerabilidad entre eventos de falla eléctrica. La construcción con 6 baterías selladas de 12V/9Ah garantiza densidad energética optimizada para aplicaciones de centro de datos, telecomunicaciones y infraestructura de red. El factor de forma dual rack 2U o torre adapta la instalación a restricciones de espacio en armarios estándar o despliegues verticales independientes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Función principal:Extensión de tiempo de respaldo en cortes de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad:UPS OL1000RTXL2U y OL1500RTXL2U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de carga:Carga rápida integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de recarga típico:4 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato de instalación:Rack 2U o torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de baterías:6 unidades de 12V/9Ah<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 36V / 60A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de batería: 12V/9Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de baterías: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de carga rápida: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo típico de recarga: 4 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de rack: 2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 240 x 590 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de instalación: Rack o torre</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo de baterías externas BP36V60ART2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de instalación para rack/torre</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende tiempo de respaldo en cortes de energía prolongados
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con UPS OL1000RTXL2U y OL1500RTXL2U
Característica 3	Carga rápida que restablece capacidad máxima en 4 horas
Característica 4	Flexibilidad de instalación en rack 2U o configuración torre
Característica 5	Alta capacidad de salida 36V/60A para cargas exigentes
Característica 6	6 baterías selladas de 12V/9Ah para respaldo confiable