



Módulo de Botones para Videoportero Modular / 6 Botones / Montaje Empotrado o Superficie / IP65 / Consumo 2 W

SKU: DS-KD-KK Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$1,022.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de botones para videoportero modular diseñado para sistemas de control de acceso multiapartamento. Permite la llamada directa a seis monitores principales mediante botones físicos de un solo toque. Opera con alimentación proporcionada por el módulo DS-KD8003-IME1 mediante conexión en cascada para datos y energía, facilitando la expansión del sistema con submódulos adicionales. Su construcción en plástico con grado de protección IP65 garantiza resistencia en ambientes exteriores. Soporta temperaturas extremas de operación desde -40 °C hasta +60 °C (-40 °F hasta 140 °F), lo que lo hace apto para climas severos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función de videoportero para sistemas residenciales multiapartamento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 botones físicos para llamada a 6 monitores principales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje empotrado o en superficie disponible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración mediante software iVMS-4200<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en cascada para alimentación y datos con módulo DS-KD8003-IME1 o submódulos DS-KD-K adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de videoportero para seguridad residencial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>6 botones físicos para llamada a monitores principales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Llamada de un solo toque al residente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporta hasta 6 monitores principales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: mediante módulo DS-KD8003-IME1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo eléctrico: 2 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: plástico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 98.21 mm x 100.21 mm x 33.7 mm (3.87" x 3.95" x 1.33")<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: empotrado o en superficie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo de botones DS-KD-KK</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llamada directa a 6 monitores principales con un solo toque
Característica 2	Compatible con montaje empotrado o en superficie según necesidad de instalación
Característica 3	Protección IP65 para operación confiable en exteriores
Característica 4	Consumo de solo 2 W para reducir carga en sistema de alimentación
Característica 5	Configuración remota mediante software iVMS-4200
Característica 6	Conexión en cascada con módulo principal DS-KD8003-IME1 y submódulos adicionales