



Módulo de Comunicación Celular LTE / Penta-Band Integrado / Reemplazable por Usuario / 0°C a 50°C (32°F a 122°F) / ETL / AT&T

SKU: PROLITE3 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$2,767.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de comunicación celular LTE diseñado para integrarse con paneles de control ProSeries ProA7 y ProA7Plus. Permite el reporte de eventos de alarma directamente a la central de monitoreo a través de la red celular de AT&T en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, eliminando la dependencia de líneas telefónicas tradicionales. El módulo se conecta directamente al panel host, del cual recibe alimentación y respaldo de batería. Incorpora antena Penta-Band de diversidad integrada para optimizar la recepción de señal, con opción de extender el rango mediante antena externa ProLTE-ANT. Es reemplazable por el usuario final sin requerir visita técnica, reduciendo tiempos de mantenimiento y costos operativos. Certificación ETL incluida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles ProSeries ProA7Plus y ProA7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena Penta-Band de diversidad integrada para conexión celular a AlarmNet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo de 30 mA en reposo y 490 mA máximo en transmisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango extendido con antena externa opcional ProLTE-ANT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Reemplazable por el usuario final, sin necesidad de visita técnica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación de 0°C a 50°C (32°F a 122°F) y almacenamiento de -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Autorizado para EE.UU., Canadá y Latinoamérica; certificación ETL<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación y respaldo de batería desde el panel de control host</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red: AT&T (EE.UU., Canadá, Latinoamérica)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma: AlarmNet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena: Penta-Band de diversidad integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extensión de rango: Antena externa opcional ProLTE-ANT<li style='padding: 6px 0;'>Consumo en reposo: 30 mA<li style='padding: 6px 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo en transmisión: 490 mA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Desde panel de control (host)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo de batería: Sí, desde panel host<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de almacenamiento: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: ETL</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo de comunicación celular LTE ProLTE-A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena Penta-Band de diversidad integrada<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reporte directo a central de monitoreo vía red celular AT&T sin línea telefónica
Característica 2	Antena Penta-Band con diversidad para mayor estabilidad de señal en zonas críticas
Característica 3	Reemplazo directo por usuario final sin intervención técnica ni costos de servicio
Característica 4	Alimentación y respaldo de batería desde el panel host sin fuente externa
Característica 5	Consumo eficiente de 30 mA en reposo y 490 mA máximo en transmisión
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 50°C y almacenamiento de -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)