



Módulo de Comunicación de Red / 312.5 Kbaud / NFPA Estilo 4 y 7 / Par Trenzado / 914.4 m (3,000 ft) entre Nodos / NOTI-FIRE-NET Estándar

SKU: NCM-W Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$17,317.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El módulo de comunicación de red NCMW de NOTIFIER conecta paneles de control de alarma contra incendio inteligentes de la serie ONYX y los anunciadores de control de red NCA y NCA-2 a una red NOTI-FIRE-NET estándar mediante cable de par trenzado. Opera a una velocidad de transmisión de 312.5 kbaud con regeneración de datos en cada nodo, garantizando la integridad de la información a través de la red. Soporta operación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A), e incorpora aislamiento eléctrico entre nodos por acoplamiento de transformador. Incluye dos puertos de red para conexión simultánea al panel y a la PC de programación, permitiendo la carga y descarga de bases de datos y software entre nodos. Admite el uso de repetidores para extender la señal o cambiar el medio de red, con una distancia máxima de 914.4 m (3,000 ft) entre nodos en configuración punto a punto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conecta paneles ONYX y anunciadores NCA/NCA-2 a red NOTI-FIRE-NET estándarVelocidad de transmisión de 312.5 kbaud con regeneración de datos en cada nodoOperación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)Aislamiento eléctrico entre nodos por acoplamiento de transformadorDos puertos de red para conexión simultánea al panel y a la PC de programaciónAdmite repetidores para extender la señal o cambiar el medio de redHasta 914.4 m (3,000 ft) entre nodos en configuración punto a puntoPermite carga y descarga de bases de datos y software entre nodos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Velocidad: 312.5 kbaudRegeneración de datos en cada nodoDistancia máxima punto a punto: 914.4 m (3,000 ft)Compatible con repetidores para extensión o cambio de medio</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Medio de transmisión: cable de par trenzado</h4>Aislamiento eléctrico: acoplamiento de transformador entre nodosDos puertos de red integradosOperación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Módulo de comunicación de red NCMW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regeneración de datos en cada nodo para integridad de señal
Característica 2	Aislamiento eléctrico por acoplamiento de transformador entre nodos
Característica 3	Dos puertos de red para conexión simultánea a panel y PC de programación
Característica 4	Compatible con repetidores para extensión de señal o cambio de medio
Característica 5	Carga y descarga de bases de datos y software entre nodos conectados
Característica 6	Distancia punto a punto hasta 914.4 m (3,000 ft) entre dispositivos de red

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:04