



Módulo de Comunicación de Red / Alta Velocidad 12 Mbps / Par Trenzado / NFPA Estilo 4 y 7 / Alcance 914.4 m (3000 ft) / Aislamiento por Transformador

SKU: HS-NCM-W-2 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$45,136.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de comunicación de alta velocidad por par trenzado está diseñado para integrar paneles de control de alarma contra incendio de la serie ONYX, anunciadores NCA y NCA-2, así como el DVC, en una red NOTI-FIRE-NET de alta velocidad. Opera con una tasa de transmisión de 12 Mbps y regenera la señal en cada nodo para preservar la integridad de los datos a lo largo de la red. Soporta configuraciones NFPA Estilo 4 (Clase B) y Estilo 7 (Clase A), ofreciendo flexibilidad en topologías de cableado. Incorpora aislamiento eléctrico entre nodos mediante acoplamiento de transformador, dos puertos de red para conexión simultánea al panel y a una PC de programación, y terminales enchufables con alivio de tensión que facilitan la instalación y el mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión de paneles ONYX a red NOTI-FIRE-NET por par trenzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de transmisión de 12 Mbps con regeneración de datos en cada nodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento eléctrico entre nodos por acoplamiento de transformador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales enchufables con alivio de tensión y conector de servicio desconectable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance de hasta 914.4 m (3000 ft) entre nodos en configuración punto a punto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de transmisión: 12 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regeneración de datos en cada nodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Punto a punto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo entre nodos: 914.4 m (3000 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación NFPA Estilo 4 (Clase B)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación NFPA Estilo 7 (Clase A)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medio de transmisión: Cable de par trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento entre nodos: Acoplamiento de transformador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: Enchufables con alivio de tensión<li style='padding: 6px 0;'>Conector de servicio: Desconectable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo de comunicación HSNCMW2<li style='padding: 6px 0;'>Terminales enchufables y conector de servicio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regeneración de señal en cada nodo para integridad de datos
Característica 2	Aislamiento eléctrico entre nodos por acoplamiento de transformador
Característica 3	Dos puertos independientes para panel y PC de programación simultánea
Característica 4	Terminales enchufables con alivio de tensión para instalación ágil
Característica 5	Carga y descarga de software y bases de datos entre nodos
Característica 6	Alcance punto a punto hasta 914.4 m (3000 ft) entre nodos