

Sin imagen disponible

Módulo de Comunicación / RS-485 / Modbus y Profibus / 24 VDC / -20 a +70 °C

SKU: 984-152-81 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$770.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>TABLILLA LOGICA P/ICM304</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información General</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 98415281</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para fácil integración
Característica 2	Interfaz de alta velocidad RS-485
Característica 3	Soporta protocolos Modbus y Profibus
Característica 4	Temperatura operativa -20°C a +70°C
Característica 5	Alimentación 24VDC estable y eficiente
Característica 6	LEDs de diagnóstico en tiempo real