



Módulo de Comunicación / TCP-IP / Múltiples Bucles CAN Bus / LAN-WAN / 115K BPS

SKU: CIM Marca: KEYSKAN-DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$6,966.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El módulo de comunicación INTERLINK es una solución de conectividad de red global que integra múltiples bucles de comunicación CAN Bus en una única infraestructura TCP/IP. Diseñado para maximizar la flexibilidad de comunicación entre paneles de control, este módulo permite la transmisión ACP a ACP a través de redes LAN/WAN comunes, eliminando las limitaciones de las topologías tradicionales y expandiendo las opciones de diseño del sistema de seguridad.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 24px;*>Su arquitectura basada en cableado CAT5 estandarizado simplifica la implementación, mientras que las capacidades de tolerancia a fallas y lazos de tierra garantizan operación continua en entornos críticos. La compatibilidad con velocidades de hasta 115K bps asegura respuesta inmediata en aplicaciones de control de acceso de alta demanda.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protocolo TCP/IP para integración en infraestructuras de red existentesMúltiples bucles CAN Bus consolidados en una sola red globalComunicación ACP a ACP extendida mediante LAN/WANCableado CAT5 estándar para reducir costos de implementaciónTolerancia activa a lazos de tierra y condiciones de fallaVelocidad de transmisión: hasta 115K bpsFactor de forma compacto para instalación ágilExpansión de funcionalidad a redes CAN independientes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protocolo de Red</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>TCP/IP</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Buses de Comunicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Múltiples bucles CAN Bus</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Infraestructura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LAN / WAN</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CAT5 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 115K bps</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección Eléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tolerancia a lazo de tierra y fallas</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Factor de Forma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Diseño compacto</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Topología Soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Múltiples redes CAN independientes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad global ACP a ACP mediante infraestructura TCP/IP
Característica 2	Cableado CAT5 estandarizado para comunicación CAN Bus
Característica 3	Tolerancia a lazos de tierra y fallas para mayor confiabilidad
Característica 4	Velocidades de transmisión hasta 115K bps
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación rápida
Característica 6	Expansión de funcionalidad a múltiples redes CAN independientes