



Módulo de Conexión Segura / RS-485 / Entrada Sensor de Puerta / Salida de Relé / 12 VCC 100 mA / 36 x 65 x 18 mm

SKU: SIO2 Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$1,297.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de conexión segura SIO2 es un dispositivo de control de acceso diseñado para operar en conjunto con lectores de la marca SUPREMA, proporcionando una capa adicional de seguridad mediante comunicación encriptada en el punto de puerta. Su arquitectura basada en interfaz RS-485 garantiza una transmisión de datos eficiente y estable en entornos de control de acceso distribuido. El equipo incorpora una entrada específica para sensor de puerta y una salida de relé que permiten la supervisión y el control del estado físico del acceso. Con dimensiones ultracompactas de 36 x 65 x 18 mm y un consumo energético de únicamente 100 mA a 12 VCC, el SIO2 está optimizado para instalaciones donde el espacio y la eficiencia eléctrica son factores críticos. Su compatibilidad exclusiva con la plataforma BioStar 2 simplifica la integración en infraestructuras de seguridad centralizadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Comunicación encriptada para máxima seguridad en puerta<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con plataforma BioStar 2<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con todos los lectores SUPREMA versión 2<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaz de usuario simplificada mediante BioStar<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada RS-485 para conexión eficiente<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada para sensor de puerta<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida de relé para control de acceso<li style='padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación 12 VCC, 100 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz RS-485<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada sensor de puerta<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de relé<li style='padding: 0;'>Compatible con BioStar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 36 x 65 x 18 mm<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato ultracompacto<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 0;'>Consumo: 100 mA</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exclusivo para BioStar 2<li style='padding: 0;'>Lectores SUPREMA versión 2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de usuario simplificada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación encriptada para protección de acceso en puerta
Característica 2	Consumo ultrabajo de 100 mA para operación eficiente
Característica 3	Formato ultracompacto para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Integración directa con plataforma BioStar 2
Característica 5	Entrada dedicada para sensor de puerta con salida de relé
Característica 6	Interfaz simplificada para configuración rápida