



Módulo de Contacto de Respuesta Rápida / Aislador de Cortocircuito Integrado / 1 Entrada / Lazo SLC Clase A y B / Cable 14 AWG / Protocolo DCP

SKU: FRCMA-I Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,153.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de monitoreo de contacto de respuesta rápida con aislador de cortocircuito integrado está diseñado para supervisión de dispositivos de iniciación de alarma de contacto seco en sistemas de detección de incendios. Permite la conexión de estaciones de extracción, interruptores de flujo de agua y equipos auxiliares que requieren monitoreo de estado mediante contactos secos. El protocolo de comunicaciones digitales controlado por interrupciones (DCP) garantiza tiempos de respuesta mínimos y alta confiabilidad en la transmisión de eventos al panel de control. El aislador de cortocircuito integrado protege la continuidad operativa del lazo SLC ante fallas en el cableado del dispositivo conectado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de contacto con una entrada supervisadaAislador de cortocircuito integrado para protección del lazo SLCLED bicolor para indicación de estado del módulo y condición de cortocircuitoProgramable para monitorear contactos normalmente abiertos o cerradosOperación sobre lazos SLC Clase A o Clase BSoporta cableado hasta calibre 14 AWGProtocolo DCP (Digital Communications Protocol) para comunicación rápida y confiableListado UL 864 para sistemas de protección contra incendios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Entradas: 1 contacto secoTipo de contacto: Programable (normalmente abierto o normalmente cerrado)Protocolo de comunicación: DCP (Digital Communications Protocol)Control de comunicación: Por interrupcionesClasificación: Listado UL 864</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Indicador LED: Bicolor (estado y cortocircuito)Aislador de cortocircuito: IntegradoCalibre de cable soportado: Hasta 14 AWGConfiguración de lazo SLC: Clase A o Clase B</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Módulo de contacto de respuesta rápida FRCMA-I</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislador de cortocircuito integrado que protege la integridad del lazo SLC
Característica 2	LED bicolor para diagnóstico visual inmediato de estado y fallas
Característica 3	Programable para contactos normalmente abiertos o cerrados según aplicación
Característica 4	Protocolo DCP con comunicación por interrupciones para respuesta inmediata
Característica 5	Compatible con estaciones de extracción e interruptores de flujo de agua
Característica 6	Listado UL 864 para cumplimiento en sistemas de protección contra incendios

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:50