



Módulo de Control de Elevadores / 12 Relés de Salida / Control hasta 192 Pisos / Comunicación RS-485 / 90 x 190 mm

SKU: OM120    Marca: SUPREMA    Categoría: Controladores de Acceso

\$7,576.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de control especializado para gestión de elevadores en sistemas de control de acceso. Permite controlar hasta 192 pisos por elevador mediante 12 relés de salida programables. Incluye resistencia de final de línea para comunicación RS-485 estable en instalaciones extensas. Soporta configuración de grupos de ascensores vinculados a zonas de alarma contra incendios, con alerta preestablecida para zonas APB. Requiere licencia BioStar 2 ADV, PRO o Enterprise para activación de funciones de elevador. Compatible con controladores CS40, lectores esclavos y terminales BioStation 2, XPass, XPass S2 y Secure I/O 2. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de hasta 192 pisos por elevador</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 relés de salida por unidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación RS-485 con resistencia de final de línea</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grupos de ascensores configurables para zonas de alarma contra incendios</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alerta preestablecida para alarmas en zonas APB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas: 90 x 190 mm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Pisos controlables: 192 máx. por elevador</li><li style='padding: 6px 0;'>• Relés de salida: 12 por unidad</li><li style='padding: 6px 0;'>• Zonas de alarma: configurables APB</li><li style='padding: 6px 0;'>• Grupos de ascensores: múltiples</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Licencias requeridas: BioStar 2 ADV, PRO o Enterprise</li><li style='padding: 6px 0;'>• Configuración 1: 2 biométricos (esclavo)</li><li style='padding: 6px 0;'>• Configuración 2: CS40 + lector esclavo</li><li style='padding: 6px 0;'>• Compatibles: BioStation 2, XPass, XPass S2, Secure I/O 2</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia de final de línea: integrada</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia de final de línea: integrada</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control de acceso por piso con hasta 192 pisos por elevador                |
| Característica 2 | 12 relés independientes para gestión granular de salidas                   |
| Característica 3 | Integración con zonas de alarma contra incendios para grupos de ascensores |
| Característica 4 | Alerta preestablecida para evacuación en zonas APB                         |
| Característica 5 | Resistencia de final de línea integrada para estabilidad en bus RS-485     |
| Característica 6 | Compatibilidad con plataformas BioStar 2 ADV, PRO y Enterprise             |