



Módulo de Control / 2 Entradas Supervisadas / 2 Salidas de Relé 230 VCA / LoopMap / Autodireccionamiento 240 Direcciones / EN54-17 y EN54-18

SKU: EM322AC Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$2,525.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de control diseñado para integración en sistemas de detección de incendio direccionables. Dispone de dos entradas supervisadas con resistencias de balanceo de 22 kΩ para monitoreo preciso de dispositivos externos, y dos salidas de relé con capacidad de 5A a 230 VCA para el control de cargas resistivas. Incorpora tecnología LoopMap y protocolo Versa++ para comunicación avanzada en lazo, junto con aislador de cortocircuito incluido que garantiza la continuidad del bus ante fallos en la línea. El autodireccionamiento con 240 direcciones disponibles simplifica la puesta en marcha, mientras que su consumo de 80 µA en reposo y 10 mA en alarma minimiza la carga sobre la fuente de alimentación del lazo. Certificado bajo normas EN54-17 y EN54-18.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>2 entradas supervisadas para control de dispositivos externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>2 relés de salida @230 VCA con supervisión opcional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Autodireccionamiento con 240 direcciones disponibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología LoopMap y Versa++ para comunicación avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislador de cortocircuito incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencias de balanceo de 22 kΩ en entradas supervisadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de relé 5A a 230 VCA (carga resistiva)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificación EN54-17 y EN54-18</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Entradas supervisadas: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistencia de balanceo: 22 kΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Salidas de relé: 2 @ 230 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Capacidad de relé: 5A (carga resistiva)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Supervisión de salidas: Opcional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Direcciones disponibles: 240<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tecnología de comunicación: LoopMap, Versa++<li style='padding: 6px 0;*>Certificaciones: EN54-17, EN54-18</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Consumo en reposo: 80 µA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Consumo en alarma: 10 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Aislador de cortocircuito: Incluido<li style='padding: 6px 0;*>Autodireccionamiento: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Módulo de control EM322AC<li style='padding: 6px 0;*>Aislador de cortocircuito integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autodireccionamiento con 240 direcciones para configuración rápida de red
Característica 2	Consumo ultra bajo de 80 µA en reposo que reduce carga del lazo
Característica 3	Aislador de cortocircuito integrado que protege la continuidad del bus
Característica 4	Supervisión de 2 líneas de entrada con resistencias de balanceo 22 k?
Característica 5	Relés de salida con capacidad de 5A a 230 VCA para cargas resistivas
Característica 6	Certificación EN54-17 y EN54-18 para instalaciones de detección de incendio