



Módulo de Control de Iluminación Digital / 4 Canales / Tecnología PLI / NMEA 2000 / CANbus / Sound-to-Light / IP Sellado / Expansión Pico Modules

SKU: 101925 Marca: LUMITEC Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$9,321.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Poco 4 es un módulo de control de iluminación digital onboard diseñado para embarcaciones de nueva construcción o reacondicionamiento. Este sistema de cuarta generación permite el control total de luminarias con tecnología PLI integrada, eliminando circuitos físicos, cableado convencional e interruptores tradicionales. La arquitectura compacta y completamente sellada garantiza operación confiable en entornos marinos exigentes, mientras que la compatibilidad con NMEA 2000 y CANbus facilita la integración nativa con las redes de navegación existentes. La funcionalidad Sound-to-Light habilita sincronización audiovisual inteligente, y la capacidad de expansión mediante Pico Modules extiende el control a luminarias de terceros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control total de luces PLI desde MFD o dispositivo móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología inteligente Sound-to-Light con sincronización audiovisual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con NMEA 2000 y CANbus para integración marina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo compacto y completamente sellado contra elementos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eliminación de circuitos, cables e interruptores físicos reduciendo costos de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de control: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología PLI integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funcionalidad Sound-to-Light inteligente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto desde MFD o dispositivo móvil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansión mediante Pico Modules</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: NMEA 2000, CANbus<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Embarcaciones nueva construcción o reacondicionamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo de control de iluminación digital Poco 4<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto total desde MFD o dispositivo móvil
Característica 2	Sincronización audiovisual inteligente Sound-to-Light
Característica 3	Eliminación de circuitos e interruptores físicos
Característica 4	Sellado hermético para entornos marinos exigentes
Característica 5	Expansión con Pico Modules para luminarias de terceros
Característica 6	Reducción de costos de instalación en nueva construcción