



Módulo de Control Direccional de Salida Supervisada / Clase A y B / Aislador de Cortocircuito Integrado / 2 A a 30 VDC / 16 Patrones Programables

SKU: SOM-AI Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,888.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de control direccional de salida supervisada diseñado para integración en lazos SLC Clase A o Clase B de sistemas de detección de incendios. Incorpora aislador de cortocircuito integrado que protege la continuidad del lazo ante fallos en la línea. Ofrece respuesta rápida ante condiciones de emergencia, manteniendo parámetros de operación autónomos incluso sin comunicación activa con el panel de control. La salida de contactos secos soporta 2 A a 30 VDC, con clasificación específica de 2.0 A a 24 VDC. Dispone de 16 patrones de modulación programables con estados de prioridad configurables, permitiendo definir comportamientos de desactivación, silenciamiento o generación de patrones seleccionados. Incluye supervisión continua de condiciones de cortocircuito y circuito abierto en el campo.

Características Generales

- Módulo direccional de salida supervisada para lazos SLC Clase A y Clase B
- Aislador de cortocircuito integrado (SCI) — protección del lazo de comunicación
- Contactos de salida: 2 A a 30 VDC (clasificación: 2.0 A @ 24 VDC)
- 16 patrones de modulación programables con estados de prioridad
- Supervisión de cortocircuito y circuito abierto en dispositivos de campo
- Salida configurable: desactivar, silenciar o generar patrón seleccionado
- Listado UL 864 para aplicaciones de sistemas de incendio

Respuesta rápida en emergencias críticas

Operación autónoma sin comunicación con control

16 patrones de modulación programables

16 estados de prioridad programables

Salida silenciable o no silenciable

Mantiene parámetros sin comunicación con sistema de control

Eléctricas y de Circuito

- Contactos: 2 A a 30 VDC
- Clasificación contactos: 2.0 A @ 24 VDC
- Aislador de cortocircuito integrado
- Circuito de SCI incorporado (SOMAI únicamente)
- Detección de cortocircuito y circuito abierto
- Operación sobre lazos SLC Clase A o Clase B
- Supervisión para condiciones de cortocircuito o circuito abierto

Certificaciones y Código de producto

- Código de producto: 0400-02000
- Listado UL 864
- Aplicaciones flexibles en sistemas de incendio
- Respuesta rápida a condiciones de emergencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta inmediata en condiciones de emergencia críticas
Característica 2	Operación autónoma sin dependencia del panel de control
Característica 3	Aislador de cortocircuito integrado para protección del lazo SLC
Característica 4	Detección y supervisión de fallos por cortocircuito o circuito abierto
Característica 5	16 estados de prioridad programables para salida silenciable o activa
Característica 6	Contactos supervisados 2 A a 30 VDC, clasificados 2.0 A @ 24 VDC