

Sin imagen disponible

Módulo de Control Direccional de Salida Supervisada / Clase A y B / 2 A a 30 VDC / Aislador de Cortocircuito Integrado

SKU: DCP-SOM-AI Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$2,069.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de control direccional de salida supervisada diseñado para integrarse en lazos de señalización SLC Clase A o Clase B. Proporciona flexibilidad de aplicación mediante múltiples modos de funcionamiento, incluyendo operaciones multizona y funciones lógicas combinadas. La unidad retiene sus parámetros operativos incluso ante pérdida de comunicación con el panel de control, asegurando continuidad en condiciones críticas. Incorpora aislador de cortocircuito integrado para mantener la integridad del lazo ante fallos eléctricos locales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta rápida en condiciones de emergencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos de 2 A a 30 VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislador de cortocircuito integrado (modelo SOM-AI)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en lazos SLC Clase A o Clase B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida programable: silenciable, no silenciable o patrones de modulación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mantiene parámetros de operación sin comunicación con sistema de control<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisión de condiciones de cortocircuito o circuito abierto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operaciones multizona y funciones lógicas combinadas (hasta 16 patrones)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Código de producto: 0400-02000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos: 2 A a 30 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida supervisada Clase A y B<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisión de cortocircuito y circuito abierto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retención de parámetros sin comunicación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 16 patrones de modulación programables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y de Conexión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lazo SLC Clase A o Clase B<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislador de cortocircuito integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión de contacto: 30 VDC máximo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de control direccional de salida supervisada</div></div>