



Módulo de Control NAC Direccional / Circuito Clase A o B / 24 Vcc / 3 A / Lazo SLC 2 Hilos

SKU: CMF-300 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,842.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de control direccional para circuitos de notificación (NAC) opera a 24 Vcc con capacidad de conmutación de hasta 3 amperes, permitiendo la conexión directa de bocinas y dispositivos estroboscópicos en sistemas de detección de incendio inteligentes. Su circuito supervisado es configurable en Clase A (Style Z) para topologías con redundancia de retorno, o en Clase B (Style Y) para instalaciones estándar, adaptándose a los requerimientos de cobertura y confiabilidad del proyecto. La activación se realiza mediante programación de dirección desde el panel de detección, eliminando la necesidad de cableado punto a punto adicional y facilitando la segmentación por zonas o áreas de cobertura. El módulo se alimenta directamente desde el lazo SLC de dos hilos, incorpora direccionamiento por switches rotativos y reporta identificación automática de tipo de dispositivo al panel. Una falla en la alimentación externa queda aislada sin interferir en la operación del resto del sistema, asegurando continuidad funcional.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Circuito de notificación supervisado, configurable en Clase B (Style Y) o Clase A (Style Z)<li style='margin-bottom: 8px;'>Activación mediante programación de dirección desde el panel de detección de incendio<li style='margin-bottom: 8px;'>Conmutación de hasta 3 A de energía de 24 Vcc para bocinas y dispositivos estroboscópicos<li style='margin-bottom: 8px;'>Una falla en la alimentación externa no interfiere con el resto del sistema<li style='margin-bottom: 8px;'>Identificación automática de tipo de dispositivo ante el panel<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentado directamente por el lazo SLC de 2 hilos<li style='margin-bottom: 8px;'>Direccionamiento con switches rotativos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 24 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de conmutación: hasta 3 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 114 x 101 x 31 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: UL, FM, ULC (S2424)</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo de control direccional CMF300</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Circuito de notificación supervisado, configurable en Clase B (Style Y) o Clase A (Style Z)
Característica 2	Se activa mediante programación de dirección desde el panel de detección de incendio
Característica 3	Conmuta hasta 3 A de energía de 24 Vcc para bocinas y dispositivos estroboscópicos
Característica 4	Una falla en la alimentación externa no interfiere con el resto del sistema
Característica 5	Identificación automática de tipo de dispositivo ante el panel
Característica 6	Alimentado directamente por el lazo SLC de 2 hilos; direccionamiento con switches rotativos
Característica 7	Certificaciones UL, FM y ULC: S2424; dimensiones 114 x 101 x 31 mm