



Módulo de Control Direccional / Teléfono de Bomberos / 2 Circuitos Estilo Y/Z / FlashScan / Alimentación SLC 2 Hilos

SKU: FTM-1 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,299.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de control direccional para teléfono de bomberos con tecnología FlashScan permite a los paneles de detección de incendio monitorear y controlar un circuito de hasta dos teléfonos de bomberos, diferenciando entre condición normal, descolgado y falla. Opera con direccionamiento directo 01-159 en el protocolo FlashScan y se autoidentifica ante el panel de control, eliminando la necesidad de configuración manual de tipo. Se alimenta directamente desde el lazo SLC de dos hilos, sin requerir fuente externa adicional, e incluye un LED verde de comunicación deseleccionable globalmente con amplio ángulo de visión. Su diseño ofrece alta inmunidad a interferencias EMI/RFI, asegurando operación confiable en entornos con ruido eléctrico. Es compatible con los paneles NFS-640, NFS2-640, NFS-3030 y NFS2-3030, y se utiliza en edificios que requieren un sistema de comunicación de emergencia robusto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitorea y controla hasta 2 teléfonos de bomberos en circuito estilo Y o Z tolerante a fallasDireccionamiento directo 01-159 para protocolo FlashScanAutoidentificación ante el panel de control sin configuración manual de tipoAlimentación directa del lazo SLC de 2 hilos, sin fuente externa adicionalLED verde parpadea con cada comunicación recibida del panel; deseleccionable de forma globalAlta inmunidad al ruido eléctrico (EMI/RFI) y amplio ángulo de visión del LEDCompatible con paneles NFS-640, NFS2-640, NFS-3030 y NFS2-3030Diferenciación de condiciones: normal, descolgado y falla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Teléfonos monitoreados: 2Configuración de circuito: Estilo Y o Z tolerante a fallasEstados detectados: Normal, descolgado, fallaDireccionamiento: 01-159 protocolo FlashScanAutoidentificación: Sin configuración manual de tipo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Alimentación: Lazo SLC de 2 hilosFuente externa: No requeridaIndicador LED: Verde, parpadea con cada comunicación del panelControl LED: Deseleccionable globalmenteÁngulo de visión del LED: AmplioInmunidad: Alta protección EMI/RFI</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>NFS-640NFS2-640NFS-3030NFS2-3030</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de hasta 2 teléfonos de bomberos en circuito tolerante a fallas
Característica 2	Direccionamiento automático 01-159 sin configuración manual de tipo
Característica 3	Alimentación directa desde lazo SLC de 2 hilos sin fuente externa
Característica 4	Detección de condiciones normal, descolgado y falla en cada teléfono
Característica 5	LED de comunicación deseleccionable globalmente con amplio ángulo de visión
Característica 6	Alta inmunidad a interferencias EMI/RFI para operación estable en entornos eléctricos