



Módulo de Distribución de Energía / 8 Salidas Clase 2 / Protección PTC 2A Auto-rearmable / Entrada Dual AC/DC / Certificado UL

SKU: PD8ULCB Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$877.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de distribución de energía PD8ULCB es un sub-ensamblaje listado UL diseñado para convertir una única entrada AC o DC en ocho salidas limitadas de potencia Clase 2 protegidas por PTC. Este dispositivo ofrece una solución confiable y segura para la distribución de energía en sistemas de seguridad y control de acceso, con certificaciones UL para sistemas de alarma contra intrusiones, control de acceso y alarma contra incendios. La protección PTC auto-rearmable elimina la necesidad de reemplazo de fusibles tras eventos de sobrecorriente, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento operativo. Su diseño compacto permite la instalación en gabinetes y racks con espacio limitado, mientras que la compatibilidad dual con fuentes AC y DC ofrece flexibilidad en la integración con infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 salidas Clase 2 protegidas con PTC 2AEntrada dual AC/DC: 12-24VDC o 24-28VACProtección PTC auto-rearmable 2A/250V por salidaMáximo 2A por salida individualEntrada DC hasta 10A / Entrada AC hasta 12ADimensiones: 133.4 x 82.6 x 25.4 mmTemperatura operativa: 0°C a 49°CCertificaciones: UL294, UL603, UL1481</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salidas: 8 x Clase 2 protegidas PTCCorriente máxima por salida: 2AProtección PTC: 2A / 250V auto-rearmableEntrada DC: 12-24VDC, hasta 10AEntrada AC: 24-28VAC, hasta 12A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 133.4 x 82.6 x 25.4 mmTemperatura operativa: 0°C a 49°CMontaje: Incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UL294: Sistemas de control de accesoUL603: Sistemas de alarma contra incendiosUL1481: Sistemas de alarma contra intrusiones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de entrada única en 8 salidas limitadas Clase 2
Característica 2	Protección PTC auto-rearmable 2A/250V por salida
Característica 3	Compatibilidad dual AC 24-28V o DC 12-24V
Característica 4	Certificación UL294, UL603 y UL1481 para sistemas críticos
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes restrictivos
Característica 6	Operación estable de 0°C a 49°C en entornos controlados