



Módulo de Distribución de Energía / Entrada Universal 28V AC/DC / 10A Máx / 4 Salidas Fusibles 2.5A / LED Estado DC / 0°C a 49°C (32°F a 120°F)

SKU: PD4 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$858.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de distribución de energía diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad y control de acceso. Permite la alimentación centralizada de hasta cuatro dispositivos desde una entrada universal de 28V AC o DC con capacidad máxima de 10A. Cada salida cuenta con protección individual mediante fusible de 2.5A, facilitando el aislamiento de fallas sin afectar el resto del sistema. El indicador LED de estado DC proporciona verificación visual inmediata del funcionamiento operativo. Su formato compacto y rango de temperatura extendido permiten instalaciones versátiles en gabinetes, racks y entornos de operación exigentes.

Características Generales

- Entrada universal: 28V AC/DC, corriente máxima 10A
- 4 salidas protegidas con fusible de 2.5A cada una
- Fusibles de alta capacidad 3.5A/250V certificados
- LED indicador de estado de salida DC activa
- Dimensiones compactas: 133.4 x 82.6 x 25.4 mm (5.25' x 3.25' x 1')
- Rango de operación: 0°C a 49°C (32°F a 120°F)
- Rango de almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
- Corriente máxima de entrada: 10A
- Cantidad de salidas: 4
- Corriente por salida: 2.5A máx.
- Fusibles: 3.5A / 250V
- Indicadores LED: Estado de salida DC activa
- Especificaciones Físicas y Ambientales
- Dimensiones: 133.4 x 82.6 x 25.4 mm (5.25' x 3.25' x 1')
- Peso: 0.07 kg (0.15 lbs)
- Peso empacado: 0.11 kg (0.25 lbs)
- Temperatura de operación: 0°C a 49°C (32°F a 120°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
- Humedad relativa: Especificada por fabricante
- Contenido del Paquete
- Módulo de distribución de energía PD4
- Fusibles certificados 3.5A/250V instalados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección individual por fusible en cada una de las 4 salidas
Característica 2	Indicador LED para monitoreo visual de salida DC activa
Característica 3	Entrada universal 28V AC/DC compatible con diversas fuentes de alimentación
Característica 4	Operación confiable en temperaturas de 0°C a 49°C (32°F a 120°F)
Característica 5	Diseño compacto de 133.4 x 82.6 x 25.4 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Fusibles certificados de alta capacidad 3.5A/250V para mayor seguridad