



Módulo de Doble Entrada Convencional / Comunicación SLC de Dos Hilos / LED Dual de Estado / Cableado Clase B Supervisado / Direccionamiento por Interruptores Rotativos

SKU: SKMONITOR2 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$2,578.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Módulo de doble entrada convencional de la serie SK, diseñado para integrarse con paneles análogos- direccionables de incendio. Este dispositivo inteligente direccionable se comunica mediante circuito de línea de señalización (SLC) a través de conexión a dos hilos, eliminando la necesidad de cable blindado o trenzado. Cualquier combinación de dispositivos direccionables SK puede operar en un único lazo SLC, ofreciendo flexibilidad en la configuración del sistema. El módulo incorpora indicación visual dual mediante LED de estado que facilita la identificación inmediata de condiciones normales y de alarma.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Monitor de doble contacto convencional para supervisión de dispositivos periféricosLED de estado bicolor: verde en condición normal, rojo en estado de alarmaComunicación SLC de dos hilos sin requerimiento de cable blindadoCableado Clase B totalmente supervisado sin necesidad de trenzadoInterruptores de dirección rotativos para configuración e instalación rápidaCompatibilidad completa con dispositivos SK en lazos SLC mixtosListado UL para cumplimiento de estándares de seguridad<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Indicación de Estado</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">LED dual: verde (normal), rojo (alarma)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Tipo de Cableado</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Clase B supervisado, sin requerimiento de trenzado</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Función del Módulo</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Monitor de doble contacto convencional</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Direccionamiento</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Interruptores rotativos para instalación rápida</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Compatibilidad</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Dispositivos SK en lazos SLC mixtos</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Certificación</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Listado UL</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Familia de Producto</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Series avanzadas SK de detectores y módulos direccionables</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación SLC sin cable blindado ni trenzado
Característica 2	LED verde normal y rojo alarma para estado visual inmediato
Característica 3	Cableado Clase B totalmente supervisado sin requerimientos especiales
Característica 4	Direccionamiento rápido con interruptores rotativos
Característica 5	Compatibilidad con lazos SLC mixtos de dispositivos SK
Característica 6	Listado UL para cumplimiento normativo