



Módulo de Doble Relevador / 2 Relevadores Forma C / Conexión 2 Hilos / LED Supervisado Verde/Rojo / Direccionamiento Rotatorio / Compatible Paneles Análogos-Direccionables

SKU: SKRELAY Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$1,327.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de doble relevador direccionable diseñado para integración en sistemas de detección de incendio análogos-direccionables. Comunica con el panel central a través del circuito de línea de señalización (SLC) mediante conexión a dos hilos, eliminando la necesidad de cable blindado o trenzado. Incorpora dos relevadores en configuración forma C para activación de dispositivos periféricos según condiciones de alarma o fallo. El sistema de direccionamiento por interruptores rotatorios permite asignación de dirección sin software especializado ni herramientas adicionales. LEDs de estado supervisado proporcionan indicación visual inmediata del estado operativo del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dispositivo inteligente direccionable serie SK para paneles análogos-direccionablesComunicación por circuito de línea de señalización (SLC) a 2 hilosNo requiere cable blindado o trenzadoCompatible con cualquier combinación de dispositivos SK en un solo lazo SLC2 relevadores en forma CLED de estado: verde en estado normal, rojo en alarmaTotalmente supervisadoInterruptores de dirección por rotación para instalación rápidaDiseño modular para fácil integración en sistemas existentesListado UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Módulo de doble relevador direccionableRelevadores: 2 en forma CComunicación: Circuito de línea de señalización (SLC)Topología de conexión: 2 hilos sin cable blindadoSupervisión: Totalmente supervisadoIndicación de estado: LED verde (normal), LED rojo (alarma)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Método de direccionamiento: Interruptores rotatoriosInstalación: Rápida, sin herramientas adicionales para configuración de direcciónDiseño: Modular para integración en sistemas existentesCertificación: Listado UL</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de doble relevador SKRELAY</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional por SLC con solo 2 hilos sin cable blindado
Característica 2	2 relevadores en forma C para control flexible de equipos auxiliares
Característica 3	LED dual supervisado: verde estado normal, rojo alarma para diagnóstico inmediato
Característica 4	Direccionamiento por interruptores rotatorios sin herramientas ni software
Característica 5	Integración modular en sistemas de incendio existentes sin reconfiguración
Característica 6	Listado UL para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:36