



Módulo de Control de Audio / Pulsador de Encendido con Piloto / Regulador Digital 80 Pasos / Automezcla 5 Unidades / Salida 1.25 W RMS

SKU: 1107.10 Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Accesorios

\$2,106.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de control de audio diseñado para integración con base 1105, equipado con pulsador de encendido con indicador luminoso de estado y regulador de volumen digital de 80 pasos de 1 dB que permite ajustes precisos del nivel de salida. Incorpora entrada de pulsador de doble polaridad para activación manual del micrófono, facilitando el control remoto en instalaciones de conferencia o sonorización. Su capacidad automezclable permite operar hasta 5 unidades simultáneas sin requerir mezclador externo, optimizando la escalabilidad del sistema. Proporciona una potencia de salida RMS de 1.25 W con impedancia mínima de carga de 16 Ω, garantizando compatibilidad con amplificadores y altavoces de baja impedancia. Requiere alimentación de 15 VCC con consumo máximo de 2.43 W. No incluye embellecedor (faceplate).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pulsador de encendido con piloto luminoso<li style='margin-bottom: 8px;'>Regulador de volumen digital de 80 pasos de 1 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada de pulsador de doble polaridad para activación manual del micrófono<li style='margin-bottom: 8px;'>Automezclable hasta 5 unidades simultáneas<li style='margin-bottom: 8px;'>No incluye embellecedor (faceplate)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 15 VCC<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo: 2.43 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de salida RMS: 1.25 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia mínima de carga: 16 Ω<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia de entrada: 20 kΩ</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo de encendido/apagado y regulación de volumen 110710<li style='margin-bottom: 8px;'>Embellecedor (faceplate) no incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulador digital de 80 pasos de 1 dB para ajuste preciso de nivel
Característica 2	Automezcla hasta 5 unidades simultáneas sin intervención manual
Característica 3	Entrada de pulsador de doble polaridad para activación remota de micrófono
Característica 4	Piloto luminoso integrado para indicación visual de estado de encendido
Característica 5	Impedancia de entrada de 20 kΩ para compatibilidad con fuentes de línea
Característica 6	Alimentación 15 VCC con consumo máximo de 2.43 W