



Módulo de Entrada Analógica Direccionable / Conversión 4-20 mA / Tecnología FlashScan / 2 o 3 Hilos / Compatible con Panel NFS2-3030

SKU: FMM-4-20 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$4,494.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de entrada analógica direccionable convierte señales de sensores industriales de salida lineal 4-20 mA a un protocolo de comunicación digital interpretable por el panel de alarma contra incendios NFS2-3030. Utiliza tecnología FlashScan para supervisión direccionable de dispositivos en lazo, permitiendo la integración de sensores de gas, temperatura, velocidad de aire y otros parámetros ambientales en sistemas de detección de incendios. El módulo se instala en caja de conexiones estándar de 4 pulgadas y emplea interruptores giratorios para asignación de dirección. Incorpora protección eléctrica con limitador de corriente de 500 mA y aislamiento de fuente externa, con configuración seleccionable de 2 o 3 hilos (device sink). El LED bicolor indica estado operativo bajo control del panel.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conversión de señal 4-20 mA a protocolo de comunicación del panelMonitoreo de sensores de gas, temperatura y velocidad de aireLED bicolor controlado por el panel para indicación de estadoInterruptores giratorios de dirección para facilitar instalaciónConfiguración de 2 o 3 hilos (device sink)Protección con limitador de corriente de 500 mAAislamiento de fuente externaCompatible exclusivamente con panel NFS2-3030 con firmware compatible</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de señal: Entrada analógica 4-20 mATecnología de comunicación: FlashScan direccionableModos de conexión: 2 o 3 hilos (device sink)Protección de corriente: Limitador de 500 mAAislamiento: Fuente externa aislada</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador visual: LED bicolor controlado por panelDireccionamiento: Interruptores giratoriosInstalación: Caja de conexiones estándar de 4 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo de entrada analógica direccionable FMM-4-20</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de señal analógica 4-20 mA a protocolo digital direccionable
Característica 2	Monitoreo de sensores industriales de gas, temperatura y velocidad de aire
Característica 3	Indicación de estado remota mediante LED bicolor controlado por panel
Característica 4	Configuración flexible de 2 o 3 hilos según requerimiento de instalación
Característica 5	Protección eléctrica con limitador de 500 mA y aislamiento de fuente externa
Característica 6	Direccionamiento simplificado con interruptores giratorios integrados